

**NABÍDKA DVEŘÍ
PONUKA DVERÍ**
edice • edícia
1/2019



Sny se začínají plnit **ZEVNITŘ**
Sny sa začínajú plniť **ZVNÚTRA**



 V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Sp. z o.o. v Dzielnej je jedním z nejpružnějších a rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišt z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. INVADO je také předním dodavatelem komponentů pro nábytkářský průmysl. Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.

Kvalita nade vše

Politika kvality sehrává vedoucí úlohu v činnosti a strategii rozvoje firmy INVADO, což potvrzuje Certifikát ISO 9001:2015. Vysoká úroveň výrobků a služeb je vedle ceny a termínů dodávek, základním cílem firmy, díky němuž se považuje za důvěryhodného partnera.

TECHNOLOGIE INVADO:

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátorské technologie výroby fóliovaných dveřních křídel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliování povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtážení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. „Technologie fóliování hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

Bezpečné hrany.

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.

 V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhone a snažíme sa nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach, na ktorých sa zdržiavame. Potreba bezpečia a kvality života v peknom prostredí sa stala bežnou a nevyhnutná. Ľudia chcú chrániť to, čo majú radi a chcú sa obklopovať peknými predmetmi. INVADO Sp. z o.o., v Dzielnej je jedným z najrýchlejších a rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových a ukončovacích lišt z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Poľsku. INVADO je tiež popredným dodávateľom komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.

Kvalita nadovšetko

Politika kvality odohráva vedúcu úlohu v činnosti a strategii vývoja INVADO, čo potvrdzuje Certifikát ISO 9001:2015. Vysoká úroveň výrobkov a služieb je, vedľa ceny a termínov dodávok, základným cieľom firmy, vďaka ktorému je považovaná za dôveryhodného partnera.

TECHNOLÓGIA INVADO:

Základ ponuky INVADO tvorí výroba dverných křídel a zárubní, a preto prelomom v činnosti firmy bolo zavedenie novátorskej technológie výroby fóliovaných dverných křídel (Technológia INVADO). V súčasnosti sa INVADO vďaka inovatívnej metóde výroby dverí nachádza v skupine technologicky najvyspelejších firiem v Európe. Charakteristickým znakom tejto technológie je fóliovanie povrchu bez spájania na hranách polodrážky. Vďaka tomu hrana nielen vyzerá esteticky, ale je tiež odolnejšia proti poškodeniu. V zásade neexistuje možnosť odretia alebo odtiahnutia bočnej fólie, pretože spojenie fólie sa nachádza vo vnútornej hrane polodrážky – okom neviditeľné. „Technológia fóliovania hladkých dverí vo veľkovýrobe“ je používaný od roku 2007 na všetkých modeloch fóliovaných dverí.

Bezpečné hrany.

Fóliované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológii INVADO spočívajúcej v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené v tejto unikátnej technológii sú chránené proti odreniu a odlepeniu dekoru a po dlhšiu dobu majú pekný a nový vzhľad.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
PROMIENIOWANIE



**Nyní záruka
24 měsíců
na dveře
značky INVADO**

24

**Teraz záruka
24 mesiacov
na dveře
značky INVADO**

INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO, která spočívá ve spojení fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené touto unikátní technologií jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a dlouho zůstanou pěkné a nové.

„Lídr Nových Technologii 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cílem je oceňování firem, které vytvářejí trendy na trhu, propagují moderní, bezpečné a funkční stavebnictví, a tím přispívají k rozvoji celého odvětví. Jmenovaná porota Programu Lídr Nových Technologii 2012 si pečlivě prohlédla činnosti přihlášených firem a také provedla analýzu předložených materiálů. Rozhodnutím členů poroty titul „Lídr Nových Technologii 2012“ získala firma INVADO, jeden z nejrychleji se rozvíjejících výrobců dveří a soklových lišt, za zavádění nových technologií a inovací do výrobního procesu.

INVADO - LÍDR NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2012

Fóliované dveře INVADO sú vyrobené v patentovanej technologii INVADO, ktorá spočíva v spájaní fólie mimo hrany polodrážky. Hrany dverí vyrobené v tejto unikátnej technologii sú zabezpečené proti odretiu a odlepovaniu dekoru a dlhšie zstanú pekné a nové.

„Líder Nových Technologii 2012“ je celopolský program organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cieľom je oceňovanie firiem, ktoré vytvárajú trhové trendy, propagujú moderné, bezpečné a funkčné stavebníctvo, a tým prispievajú k rozvoju celého odvetvia. Menovaná porota Programu Líder Nových Technologii 2012 si starostlivo prezrela činnosti prihlásených firiem a tiež vykonala analýzu predložených materiálov. Rozhodnutím členov poroty titul „Líder Nových Technologii 2012“ získala firma INVADO, jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových lišt, za zavádzanie nových technológií a inovácie vo výrobnom procese.

DOBŘE VĚDĚT / DOBRÉ VEDIET	4
BAREVNOST / FAREBNOSŤ	6
SKLO	6

DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE RÁMOVÉ

Lago	8
Pasaro	10
Artano	12
Vinadio	12
Fossano	14
Imperia	16
Destino Unico	18
Livata	20
Versano	22
Nogaro	24
Tamparo	26
Linea Forte	28
Capena Inserto	30
Martina	32
Domino	34
Bianco	36
Larina	38
D'Artagnan	40

DVEŘE FÓLIOVANÉ / DVERE FÓLIOVANÉ

Salerno	42
Norma Decor	44
Torino	46
Merano	48
Dolce	50
Nida	52
Lido	54
Parma	56
Averno	56
Orso	58
Strada	60
Gemini	62
Virgo	62
Sagittarius	64
Libra	64
Taurus	64

DVEŘE SKLENĚNÉ / DVERE SKLENENÉ AMBER

DVEŘE SKLÁDACÍ / DVERE SKLÁDACIE

POSUVNÉ SYSTÉMY

Systém posuvný do stěny / Systém posuvný mezi stěny	70
Posuvný systém na stěnu / Posuvný systém na stenu	71

VSTUPNÍ KŘÍDLA – INTERIÉROVÁ / VCHODOVÉ DVEROVÉ

KŘÍDLA - VNÚTORNÉ

Egida	72
-------	----

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE / PROTIPOŽIARNE DVERE

Ignis	74
-------	----

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE

Nastavitelné / Nastaviteľné	77
Nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla / Nastaviteľná zárubaňa pre modulové bezfalcové křídla	78
Bloková	79
Neviditelná zárubeň / Neviditeľný rám dverí SARA-PRO	80
Systém pro obklad kovové zárubně / Systém pre obloženie kovovej zárubne	82

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY	83
-------------------------	----

KLIKY / KĽUČKY	83
----------------	----

NOVINKA

KONSTRUKCE KŘÍDEL / KONŠTRUKCIA KRÍDEL - PLNÝCH A MODULOVÝCH

Konstrukce modulových dveří se skládá ze dvou svislých vlysů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplně, montováno pomocí okenních lišt, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.

1. Masivní konstrukce rámová chybí zasklívací lišta.
2. Široký výběr kli.
3. Neprůhledná skleněná výplň výběr ze 6 barevných odstínů.
4. Ventilace ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační objímky kulaté nebo hranaté (čtvercové).
5. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukce.
6. Výplň křídla modulové, tloušťka desky 22 mm.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Zátěžová odolnost 3 čepové závěsy zašroubované.

konstrukce křidel / konstrukcia krídel MODULOVÝCH



Modulové dveře sú zhotovené z dvoch zvislých rámov a hornej a spodnej priečnej dosky. Výplň dverového křídla môže byť zhotovená z panelov rôznej hrúbky alebo zo skla s hrúbkou 4 mm. Pre každý model si môžete zvoliť ľubovoľnú dekoratívnu fóliu. Pri tomto type dverí sa sklenená alebo iná dverová výplň neprichycuje pomocou okenných lišt, ale pomocou konštrukčných komponentov, čo výrazne zlepšuje ich stabilitu.

1. Masívna konštrukcia rámová chýba zaskievacia lišta.
2. Široký výber kľučiek.
3. Veprieľadna sklenená vložka výber zo 6 farebných odtieňov.
4. Ventilácia ventilačné otvory, ventilačný výrez, ventilačné objímky okrúhle alebo štvorcové.
5. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konštrukcia.
6. Výplň křídla modulové, hrúbka dosky: 22 mm.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Odolnosť na záťaž 3 čapové závěsy zaskrutkované.

Vizuálně jsou ploché dveře lehčí než modulové, což je spojeno s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky nebo z překližky. Výplň tvoří voština nebo vylehčená dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativní fólií. Při montáži výplně v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.

konstrukce křidel / konstrukcia krídel PLNÝCH



1. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukce.
2. Zátěžová odolnost 2 nebo 3 (od šířky 90) čepové závěsy zašroubované.
3. Výplň základní dřevotřísková voština.
4. Výplň za příplatek dřevotřísková dutinková dřevotřísková.
5. Není ořezaná - Nová technologie fóliování.
6. Konstrukce plná lišta zasklívací.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Široký výběr klik.
9. Ventilace ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační mřížka (výhradně pro dveře Norma Decor).

Plné dveře sú na pohľad ľahšie než modulové dveře a majú taktiež lepšiu stabilitu. Konštrukcia dverí pozostáva z rámu, ktorý je zhotovený z MDF dosky alebo zo škárovky. Výplň dverí je zhotovená z „medového plástu“ alebo z dierkovej drevotriesky, ktorú si môžete objednať za príplatek. Na ráme a výplni dverí je z obidvoch strán nalepená HDF doska s hrúbkou 3 mm, na ktorej je nanosená dekoratívna fólia. Pri týchto modeloch sa dverové výplne prichycujú pomocou okenných lišt s rôznymi profilmi.

1. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konštrukcia.
2. Odolnosť na záťaž 2 alebo 3 (od šířky 90) čapové závěsy zaskrutkované.
3. Výplň základná drevotriesková voština.
4. Výplň za doplatek drevotriesková dutinková drevotriesková.
5. Nie je orezaná - Novatorska technologia foliovania.
6. Konštrukcia plná lišta zaskievaciaca.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Široký výber kľučiek.
9. Ventilácia ventilačné otvory, ventilačný výrez, ventilačná mriežka (výhradne pre dvere Norma Decor)

FÓLIE - TYPY STRUKTURY / DEKORAČNÉ FÓLIE - S TEXTÚROU DREVA



Struktury fólií z nabídky INVADO lze rozdělit do 3 kategorií:

1. **JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU STRUKTUROU:** Většina fólií INVADO je dostupná s tímto typem struktury. Výjimky: kaštan, jilm (enduro), dub italský a dub severo (enduro 3D).
2. **JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE S VODOROVNOU STRUKTUROU:** V současnosti máme v nabídce INVADO dvě fólie s touto strukturou. Jsou to: dub italský a dub severo (enduro 3D).
3. **DVOUSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU:** Fólie, která spojuje dva předcházející typy struktury. V nabídce INVADO se nacházejí dvě fólie s kombinovanou strukturou. Jsou to: kaštan a jilm (enduro).

Dekoračné fólie s textúrou dreva od spoločnosti INVADO sa dajú rozdeliť do 3 kategórií:

1. **JEDNOSMĚRNÁ DEKORAČNÁ FÓLIE SO ZVISLOU TEXTÚROU DREVA:** Tento typ textúry sa používa v prevažnej väčšine dekoračných fólií firmy INVADO. Výnimky: gaštan, brest (enduro), dub Taliansky a dub severský (enduro 3D).
2. **JEDNOSMĚRNÁ DEKORAČNÁ FÓLIE S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA:** Firma INVADO má v súčasnosti vo svojej ponuke dve verzie takýchto dekoračných fólií. Sú to: dub Taliansky a dub severský (enduro 3D).
3. **DVOUSMĚRNÁ DEKORAČNÁ FÓLIE SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA:** Tento typ dekoračnej fólie je spojením dvoch predchádzajúcich textúr dreva. V ponuke firmy INVADO sa nachádzajú dve verzie takýchto dekoračných fólií. Sú to: gaštan, brest (enduro).


Takové rozdelení fólií z hlediska struktury lze použít pouze u plochých křidel. U modulových dveří je typ struktury z konstrukčních důvodů smíšený.

Vzhľadom na typ použitej textúry sa uvedené dekoračné fólie môžu použiť iba pri úzkych dverových křídloch. Pri modulových dverových křídloch, vzhľadom na konštrukčné riešenie, je textúra jednotlivých panelov zmiešaná

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ DVEŘE / DVEŘE S DOSADACOU PLOCHOU A BEZ DOSADACEJ PLOCHY

 **Hrana falcových dveří** je ukončena falcem (drážkou – na obrázku označenou červeně), která dosedá na zárubně. Dveře vyrobené tímto způsobem nelicují se zárubní. **Hrana bezfalcových dveří** nemá dodatečnou úpravu, tzn., že má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem licují se zárubní.

 **V hranách dveří s dosadacou plochou** sa nachádza žliabok - falc (drážka - ktorá je na obrázku zvýraznená červenou farbou), ktorý zapadá do rámu dverí. Dveře s takýmto konštrukčným riešením nelicujú s rámom dverí. **Hrana dverí bez dosadacej plochy** nie je opracovaná a teda má jednoliaty povrch. Dveře, ktoré sú zhotovené takýmto spôsobom, licujú s rámom dverí.



PRAVÉ NEBO LEVÉ DVEŘE? JAK JE ROZLIŠUJEME? / PRAVÉ ALEBO ĽAVÉ DVEŘE? AKO ICH ROZLIŠÍŠ?

dveře levé/ ľavé dvere



dveře pravé/ pravé dvere




 Před nákupem dveří bychom se měli zamyslet nad tím, kterým směrem by se měly otvírat. Z bezpečnostních důvodů koupelnové nebo kuchyňské dveře montujeme tak, aby se otvíraly směrem ven. V ostatních místnostech to závisí na pohodlí uživatelů a uspořádání bytu nebo domu. Dalším krokem je ujasnit si, jaké dveře potřebujeme: pravé nebo levé. Co to znamená? Jsou-li závěsy namontovány na pravé straně zárubně, znamená to, že potřebujeme dveře pravé, je-li tomu naopak, potřebujeme dveře levé. Než se vydáme do obchodu, musíme si tuto otázku v klidu promyslet a vyhotovit seznam potřebných pravých a levých dveří a pro každé z nich stanovit směr jejich otevírání.

 Pred kúpou dverí je dôležité, aby ste dobre zvážili, do ktorej strany sa Vaše dvere budú otvárať. Kvôli bezpečnosti by sa dvere do kúpeľne alebo do kuchyne mali otvárať smerom von. V ostatných bytových priestoroch výber smeru otvárania dverí závisí od individuálnych potrieb používateľa alebo od dispozičného riešenia bytu, či domu. Neskôr potrebujete zvážiť stranu otvárania dverí: pravé alebo ľavé dvere. Čo to znamená? V prípade, ak sú dverové závesy namontované na pravej strane rámu dverí, znamená to, že budete potrebovať pravé dvere, v opačnom prípade – si zvolíte ľavé dvere. Preto je dôležité, aby ste si pred nákupom dobre premysleli, do ktorej strany sa majú Vaše dvere otvárať. Odporúčame Vám, aby ste si vytvorili zoznam dverí, v ktorom uvediete počet pravých a ľavých dverí ako aj smer ich otvárania.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ / STANOVENIE CENY DVEŘÍ

 Ve většině případů jsou uvedené ceny cenami dveřního křídla bez zárubně a kliky (výjimku tvoří křídla: GUARDIA, SONUS, SLIDING SYSTEMS). Pro výpočet kompletní ceny za celý set je třeba použít následující vzorec:

 Vo väčšine prípadov uvedené ceny sú ceny za jedno kridlo bez rámu dverí a bez dverovej kľučky (výnimku predstavujú dverové kridla: GUARDIA, SONUS, POSUVNÉ SYSTÉMY). Ak chcete zistiť celkovú cenu za celú zostavu dverí, použite nasledujúci výpočet:



cena křídla
cena křídla

cena zárubně
cena rámu

cena kliky
cena kľučky

cena celého setu
cena zostavy dverí

LEGENDA

Prosím, všimněte si poznámky, které jsou označeny těmito ikonami. Obsahují důležité informace, které se týkají daného modelu dveřního křídla. / Prosím, všimnite si poznámky, ktoré sú označené týmito ikonami. Obsahujú dôležité informácie, ktoré sa týkajú daného modelu dverového křídla.


IKONY JEDNOTLIVÝCH VERZÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / IKONY JEDNOTLIVÝCH VERZÍ DVEROVÉHO KŘÍDLA									
	Dveře s falcem / bezfalcové dveře Dvere s falcem / bezfalcové dvere	Jednokřídlové / dvokřídlové dveře Jednokridlové / dvokridlové dvere	Dveře s větráním / Dvere s vetráním	Dveře s posuvným systémem / Dvere s posuvným systémem	Akustická izolace / Akustická izolácia	Ohnivzdornost / Ohňivzdornosť	Kouřotěsnost / Dymotesnosť	Odolnost vůči vloupání / Odolnosť voči vlamaniu	
IKONY JEDNOTLIVÝCH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / IKONY JEDNOTLIVÝCH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ DVEROVÉHO KŘÍDLA				DALŠÍ INFORMAČNÍ IKONY / DALŠIE INFORMAČNÉ IKONY					
	Tvrzené sklo / Tvrdené sklo	Umístění stran LESKLÝ, MATNÝ, GRAVÍROVÁNÍ skleněné výplně vzhledem k poloze závěsů nebo zárubně / Umístienie stran LESKLEJ / MATNEJ / GRAVÍROVANEJ sklenenej výplne vzhľadom na polohu závesov alebo zárubne	Prodloužený čas realizace kvůli použití skleněné výplně / Predĺžený čas realizácie kvôli použitiu sklenenej výplne					Informace o barevných odstínech / Informácie o farebných odtieňoch	Doplňující informace / Doplnjujúce informácie

ENDURO fólie/ fólia

intenzita používání / používania: ●●●○○

Třída pokrytí MEDIUM 1: Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností. **Určení:** budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

Trieda pokrytia MEDIUM 1: Fólia s vysokou hodnotou designu a veľmi dobrým napodobením prirodzenej kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou. **Určenie:** Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.



lindo (bílá / biela)



buk



dub




ořech / orech



coimbra



eben




dub podzimní
dub jesenný



JEDNOSMĚRNÁ
(S VÍSLÍKOVOU STRUKTÚROU / SO ZVISLOU TEXTÚROU DŘEVA)



DVOUSMĚRNÁ / DVOUSMĚRNÁ
(S VÍSLÍKOVOU A VODOROVNOU STRUKTÚROU / SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTÚROU DŘEVA)




kaštan / gaštan




jilm / brest

ENDURO 3D fólie/ fólia


intenzita používání / používania: ●●●○○




dub ušlechtilý
dub ušľachtilý




klasický ořech
orech klasický




popelavý dub
dub popolavý




antracit



dub evropský
dub európsky



dub italský
dub taliansky



dub severo
dub severský



JEDNOSMĚRNÁ
(S VÍSLÍKOVOU STRUKTÚROU / SO ZVISLOU TEXTÚROU DŘEVA)

SKLO



průhledné / priezračné



satinato



contrasto




E ENDURO PLUS fólie/ fólia

intenzita používání / používania: ●●●○○



B462
cedr bělený
céder bielený



B587
dub naturální
dub naturálny



B596
sněžný dub
dub sněžný



B638
dub retro



B705
dub jarní
dub jarový




B707
dub zimní
dub zimný



B708
modřín sibiřský
smrekovec sibiřský

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie / DEKORATIVN rýhovaná fólia

intenzita používání / používania: ●●●●○



B439
ořech melunga
ořech melunga

 **Třída pokrytí MEDIUM 2:** Fólie se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou.


Určení: Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

 **Trieda pokrytia MEDIUM 2:** Fólia so zvýšenými parametrami odolnosti a estetikou.

Určenie: Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.

EF ECO-FORNIR FORTE fólie/ fólia

intenzita používání / používania: ●●●●●



B473
ořech duro
ořech duro



B474
dub eterno



B476
dub šedý
dub sivý

 **Třída pokrytí TOP 1:** Vysoce kvalitní fólie v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti.


Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.

 **Trieda pokrytia TOP 1:** Vysokokvalitné fólie v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.

Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy.

EF ECO-FORNIR laminát CPL


intenzita používání / používania: ●●●●●




B542
coimbra tmavá



B543
kaštan světlý
gaštan svetlý



B490
bílá / biela



B491
šedá / sivý

 **Třída pokrytí TOP 1:** Laminát CPL v moderních barvách.

Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.

 **Trieda pokrytia TOP 1:** Laminát CPL v moderných farbách.

Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy.

 dostupné do vyprodání zásob
dostupné do vyčerpania zásob



nero



master carre



chinchila

LAGO

NOVINKA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo / křídloBEZFALCOVÉ
křídlo / křídlo
(příplatek / za příplatek)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez alebo
ventilačná priechodka (za příplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E ENDURO PLUS fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia		
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modrín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga	
E ENDURO 3D fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			EF ECO-FORNIR FORTE			ECO-FORNIR CPL Intenzita používání: ●●●●●		
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	
dub ušlechtilý dub ušlechtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL	
								coimbra tmavá	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela	

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM LAGO

- výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 22 mm)
 - výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 - rám:** z desky MDF
 - fólie**
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL LAGO

- vniturná výplň:** z desky (hrúbka 22 mm)
 - vniturná výplň:** dvere majú drevenú alebo sklenenú výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)
 - rám** je vyrobený z MDF
 - dekoračná fólia**
- bočné hrany a horná hrana sú fóliované
- zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)
- v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO SATINOVÉ

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

PASARO

NOVINKA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:

- | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| FALCOVÉ křídlo/ křídlo | BEZFALCOVÉ křídlo/ křídlo
(příplatek / za příplatek) | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek) | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek) | SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek) | VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez alebo
ventilačná priechodka (za príplatek) |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E ENDURO PLUS fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia		
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga	
E ENDURO 3D fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			EF ECO-FORNIR FORTE			ECO-FORNIR CPL Intenzita používání: ●●●●●		
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	
dub ušlechtilý dub ušlechtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL	
								coimbra tmavá	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá/ biela	

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM PASARO

1	výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
3	rám: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
4	fólie
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)	
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	



PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL PASARO

1	vniturná výplň: z desky (hrúbka 22 mm)
2	vniturná výplň: dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
3	rám: je zhotovený z MDF desky, spodní vodorovné příčky - s výškou 400 mm, horní vodorovné příčky - s výškou 350 mm
4	dekorační fólie
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
zvislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)	
v dvoukřídlových dveřích se ze strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)
bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté
ventilační průchodky kovové - hranaté
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO TVRDENÉ SKLO SATINÁTO	LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.
--	--

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
bezalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)
bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - bez príplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na závesy
vetrací výřez
ventilačné priechodky PVC
ventilačné priechodky kovové - oválne
ventilačné priechodky kovové - hranaté
prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkrídlových dverí
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



ARTANO A VINADIO

NOVINKA



Artano 1



Vinadio 1




Vinadio 2




Vinadio 3

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOVOENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOVOENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ
křídlo/ křídloBEZFALCOVÉ
křídlo/ křídlo
(příplatek / za příplatek)JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (za příplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ


E ENDURO fólie / fólia




E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



EF ECO-FORNIR FORTE



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM ARTANO A VINADIO

- výplň křídla:** MDF deska (ARTANO tloušťka 16 mm / VINADIO tloušťka 22 mm)
 - výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 - rám:** z desky MDF
 - fólie**
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- vislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezřalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezřalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezřalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezřalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezřalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO SATINOVÉ

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

KONSTRUKCIA:

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL ARTANO A VINADIO

- vnitřní výplň:** z desky (ARTANO hrúbka 16 mm / VINADIO hrúbka 22 mm)
 - vnitřní výplň:** dvere majú drevenú alebo sklenenú výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)
 - rám** je vyrobený z MDF
 - dekoračná fólia**
- bočné hrany a horná hrana sú fóliované
- vislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)
- křídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezřalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčejný klíč, WC zámok alebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezřalcové křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - oválne

ventilačné priechodky kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezřalcové verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stěnu)

zhotovenie dvoukřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezřalcové verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



FOSSANO



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○
 Intenzita používání: ●●●○○

R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie
 DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia

B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modrín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○○
 Intenzita používání: ●●●○○○

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používání: ●●●●●

B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490
dub ušlechtilý dub ušľachtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM FOSSANO

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL FOSSANO

- výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 22 mm)
 - výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 - rám:** z desky MDF
 - fólie**
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“
- šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



- vniturná výplň:** z desky (hrúbka 22 mm)
- vniturná výplň:** dvere majú drevenú alebo sklenenú výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)
- rám** je vyrobený z MDF
- dekoračná fólia**
- bočné hrany a horná hrana sú fóliované
- zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)
- v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“
- šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)
- bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
- příplatek za šířku „100“
- kryty na panty
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové - kulaté
- ventilační průchodky kovové - hranaté
- provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
- nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
- nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

DALŠÍ INFORMACE

ZÁRUBNĚ str. 77-82 / PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY str. 83




ZÁRUBNĚ str. 77-82 / DOPLNKY A KLUKY str. 83

DALŠÍ INFORMACE

IMPERIA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E ENDURO PLUS fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia		
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga	
E ENDURO 3D fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			EF ECO-FORNIR FORTE			ECO-FORNIR CPL Intenzita používání: ●●●●●		
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	
dub ušlechtilý dub ušľachtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL	
								coimbra tmavá	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela	

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM IMPERIA

1	výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
3	rám: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
4	fólie
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)	
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	



PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL IMPERIA

1	vniturná výplň: z desky (hrúbka 22 mm)
2	vniturná výplň: dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
3	rám: je zhotovený z MDF desky, spodní vodorovné příčky - s výškou 400 mm, horní vodorovné příčky - s výškou 350 mm
4	dekorační fólie
bočné hrany a horní hrana sú fóliované	
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)	
v dvoukřídlových dveřích se ze strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)
bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté
ventilační průchodky kovové - hranaté
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO SATINÁTO	LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.
-----------------------	--

DESTINO UNICO



Jedna z nejoblíbenějších kolekcí dveří INVADO - DESTINO UNICO byla oceněna „Zlatou medailí“. Tato křídla představují odvážnou kombinaci barev, která umožňuje vytvářet s rozmachem překvapivé, stylizované interiéry.

Proto jsme neměli žádné pochybnosti o tom, abychom právě tyto dveře přihlásili do prestižní soutěže „Zlatá medaile“ pořádané v rámci Mezinárodního poštařského veletrhu BUDMA. „Zlatá medaile“ MPV je jedna z nejznámějších cen na polském trhu, která je udělována inovativním výrobkům nejvyšší kvality. Jsme na ni pyšní a děkujeme všem, kdo se podíleli na výrobě a prodeji dveří Destino Unico.



Firma Invado bola ocenená „Zlatou medailou“ za najobľúbenejšiu kolekciu dverí - Destino Unico. Dverové křídla Destino Unico sú kombináciou odvážnych farieb, ktoré dovoľujú vytvoriť odvážny a štýlový vzhľad interiéru.



Preto sme neváhali prihlásiť práve tieto dvere do súťaže o „Zlatú medailu“, ktorá sa konala v rámci Medzinárodných trhov BUDMA v Poznani. Zlatá medaila MTP (Medzinárodných trhov BUDMA v Poznani) je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa udeľujú na polskom trhu za inovatívne produkty v kategórii výrobkov najvyššej kvality. Sme na to právom hrdí a ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľajú na výrobe a ma predaji dverí Destino Unico.

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



SKLENĚNÉ VLOŽKY / SKLENĚNÉ VÝPLNE



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používania: ●●●●●

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATIVNÁ rýhovaná fólia

B402 coimbra
 B406 eben
 N B706 dub podzimní
 dub jesenný

B462 cedr bělený
 céder bielený
 B587 dub naturální
 dub naturálny
 B596 sněžný dub
 dub snežný
 B638 dub retro
 dub jarní
 dub jarý
 N B705 dub zimní
 dub zimný
 N B707 modřín sibiřský
 smrekovec sibiřský
 N B708 ořech melunga
 orech melunga

B439

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používania: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

B541 dub ušlechtilý
 dub ušľachtilý
 B597 klasický ořech
 orech klasický
 B598 popelavý dub
 dub popolavý
 B637 antracit
 B639 dub evropský
 dub európsky
 B473 ořech duro
 orech duro
 B474 dub eterno
 dub šedý
 dub sivý
 B476

B542 CPL
 B543 CPL
 B490 CPL

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM DESTINO UNICO

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 skleněné vložky: vložka vybrané barvy

4 rám: z desky MDF

5 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL DESTINO UNICO

vnitřní výplň: dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)

vnitřní výplň: z desky (hrúbka 22 mm)

skleněné výplně: výplň v zvoleném farebnom odtieni

rám je vyrobený z MDF

dekorační fólie

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvoukřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku

bezalcové křídla: zámek magnetický s roztečou 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezalcové křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - oválne

ventilačné priechodky kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovenie dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.



LIVATA



Livata 1



Livata 2




Livata 3



Livata 4



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○
 Intenzita používání: ●●●○○

R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie
 DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia

B402 coimbra
 B406 eben
 N B706 dub podzimní
 dub jesenný

B462 cedr bělený
 céder bielený
 B587 dub naturální
 dub naturálny
 B596 sněžný dub
 dub snežný
 B638 dub retro
 dub jarní
 dub jarý
 N B705 dub zimní
 dub zimný
 N B707 dub zimní
 dub zimný
 N B708 modřín sibiřský
 smrekovec sibiřský
 B439 ořech melunga
 orech melunga

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○○
 Intenzita používání: ●●●○○○

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používání: ●●●●●


B541 dub ušlechtilý
 dub ušlechtilý
 B597 klasický ořech
 orech klasický
 B598 popelavý dub
 dub popolavý
 B637 antracit
 B639 dub evropský
 dub evropský
 B473 ořech duro
 orech duro
 B474 dub eterno
 dub eterno
 B476 dub šedý
 dub sivý
 B542 coimbra tmavá
 CPL
 B543 kaštan světlý
 gaštan svetlý
 B490 bílá/ biela
 CPL

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM LIVATA

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL LIVATA

- výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 - výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 22 mm)
 - rám:** z desky MDF
 - fólie**
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“
- šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



- vnitřní výplň:** dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
 - vnitřní výplň:** z desky (hrúbka 22 mm)
 - rám** je vyrobený z MDF
 - dekorační fólie**
- bočné hrany a horná hrana sú fóliované
- zvislé hrany křídel sú zaoblené (info - str. 76)
- v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)
- ROZMERY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“
- šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)
- bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
- příplatek za šířku „100“
- kryty na panty
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové - kulaté
- ventilační průchodky kovové - hranaté
- provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
- nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
- nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

DALŠÍ INFORMACE

ZÁRUBNĚ str. 77-82 / PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLUKY str. 83



ZÁRUBNĚ str. 77-82 / DOPLNKY A KLUKY str. 83

DALŠÍ INFORMACE

VERSANO



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4




Versano 5



Versano 6



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E ENDURO PLUS fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia		
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga	
E ENDURO 3D fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			EF ECO-FORNIR FORTE			ECO-FORNIR CPL Intenzita používání: ●●●●●		
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	
dub ušlechtilý dub ušlechtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL	
								coimbra tmavá	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela	

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM VERSANO

1	výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
3	rám: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
4	fólie
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)	
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	



PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL VERSANO

1	vniturná výplň: z desky (hrúbka 22 mm)
2	vniturná výplň: dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
3	rám: je zhotovený z MDF desky, spodní vodorovné příčky - s výškou 400 mm, horní vodorovné příčky - s výškou 350 mm
4	dekorační fólie
boční hrany a horní hrana sú fóliované	
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)	
v dvoukřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)
bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté
ventilační průchodky kovové - hranaté
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO TVRDENÉ SKLO SATINATO	LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.
--	--

NOGARO



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo / křídlo



BEZFALCOVÉ
křídlo / křídlo
(příplatek / za příplatek)



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výrez alebo
ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E ENDURO PLUS fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia		
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturalní dub naturalný	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga	
E ENDURO 3D fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			EF ECO-FORNIR FORTE			ECO-FORNIR CPL Intenzita používání: ●●●●●		
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	
dub ušlechtilý dub ušlechtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL	
								coimbra tmavá	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela	

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM NOGARO

- výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 22 mm)
 - výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 - rám:** z desky MDF
 - fólie**
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL NOGARO

- vniturná výplň:** z desky (hrúbka 22 mm)
 - vniturná výplň:** dvere majú drevenú alebo sklenenú výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)
 - rám** je vyrobený z MDF
 - dekoračná fólia**
- bočné hrany a horná hrana sú fóliované
- zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)
- v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

TVRZENÉ SKLO
SATINATO

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

TAMPARO



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



BEZFALCOVÉ
křídlo/ křídlo
(příplatek / za příplatek)



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez alebo
ventilačná priechodka (za príplatek)



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○
 Intenzita používání: ●●●○○

R DEKORATIVNÍ / RYHOVANÁ FÓLIE
 DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA

Intenzita používání: ●●●○○
 Intenzita používání: ●●●○○

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○
 Intenzita používání: ●●●○○

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používání: ●●●●●

coimbra
eben
dub podzimní
dub jasný
cedr bělený
cedr bielený
dub naturalní
dub naturalný
sněžný dub
dub snežný
dub retro
dub jarní
dub jarný
dub zimní
dub zimný
modřín sibiřský
smrekovec sibiřský
ořech melunga
orech melunga

B402
B406
N B706
B462
B587
B596
B638
N B705
N B707
N B708
B439

dub ušlechtilý
dub ušľachtilý
klasický ořech
orech klasický
popelavý dub
dub popolavý
antracit
dub evropský
dub európsky
ořech duro
orech duro
dub eterno
dub šedý
dub sivý
coimbra tmavá
CPL
kaštan světlý
gaštan svetlý
bilá / biela
CPL

B541
B597
B598
B637
B639
B473
B474
B476
B542
B543
B490

dub ušlechtilý
dub ušľachtilý
klasický ořech
orech klasický
popelavý dub
dub popolavý
antracit
dub evropský
dub európsky
ořech duro
orech duro
dub eterno
dub šedý
dub sivý
coimbra tmavá
CPL
kaštan světlý
gaštan svetlý
bilá / biela
CPL

KONSTRUKCE:

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM TAMPARO

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL TAMPARO

- výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
- výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 22 mm)
- rám:** z desky MDF
- fólie**

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



- vnitřní výplň:** dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
- vnitřní výplň:** z desky (hrúbka 22 mm)
- rám** je vyrobený z MDF
- dekorační fólie**

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany křídel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)
bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku
bezalcové křídla: zámek magnetický s roztečou 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)
bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté
ventilační průchodky kovové - hranaté
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

PRIPLATKY K CENE DVERÍ:
zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - bez príplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na závěsy
větrací výřez
ventilačné priechodky PVC
ventilačné priechodky kovové - oválne
ventilačné priechodky kovové - hranaté
prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stěnu)
zhotovenie dvojkřídlových dverí
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNĚ:
bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

ZÁRUBNE:
bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídloch bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:

satinato



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENEJ VÝPLNI:


 TVRZENÉ SKLO
TVRDENÉ SKLO
SATINATO


 LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.



LINEA FORTE



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



BEZFALCOVÉ
křídlo/ křídlo
(příplatek / za příplatek)



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez alebo
ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E ENDURO PLUS fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia		
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga	
E ENDURO 3D fólie / fólia			Intenzita používání: ●●●○○			EF ECO-FORNIR FORTE			ECO-FORNIR CPL Intenzita používání: ●●●●●		
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	
dub ušlechtilý dub ušlechtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL	
								coimbra tmavá	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela	

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM LINEA FORTE

1	výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
3	rám: z desky MDF
4	fólie
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)	
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL LINEA FORTE

1	vnitřní výplň: z desky (hrúbka 22 mm)
2	vnitřní výplň: dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
3	rám je vyrobený z MDF
4	dekorační fólie
bočné hrany a horná hrana sú fóliované	
zvislé hrany křídel sú zaoblené (info - str. 76)	
v dvoukřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
bezfalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bilý pozink)
bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté
ventilační průchodky kovové - hranaté
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku
bezfalcové křídla: záмок magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок 85 mm pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)
bezfalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - bez príplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na závesy
větrací výřez
ventilačné priechodky PVC
ventilačné priechodky kovové - oválne
ventilačné priechodky kovové - hranaté
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkrídlových dverí
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:

satinato



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.



CAPENA INSERTO



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



BEZFALCOVÉ
křídlo/ křídlo
(příplatek / za příplatek)



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE: větrací výřez nebo
ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez alebo
ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používania: ●●●●●

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATIVNÁ rýhovaná fólia

B402 coimbra
 B406 eben
 N B706 dub podzimní
 dub jesenný

B462 cedr bělený
 céder bielený
 B587 dub naturalní
 dub naturalný
 B596 sněžný dub
 dub snežný
 B638 dub retro
 dub jarní
 dub jarý
 N B705 dub zimní
 dub zimný
 N B707 dub zimní
 dub zimný
 N B708 modřín sibiřský
 smrekovec sibiřský
 B439 ořech melunga
 orech melunga

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používania: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používania: ●●●●●

B541 dub ušlechtilý
 dub ušlechtilý
 B597 klasický ořech
 orech klasický
 B598 popelavý dub
 dub popelavý
 B637 antracit
 B639 dub evropský
 dub evropský
 B473 ořech duro
 orech duro
 B474 dub eterno
 dub eterno
 B476 dub šedý
 dub sivý
 B542 coimbra tmavá
 CPL
 B543 kaštan světlý
 gaštan svetlý
 CPL
 B490 bílá / biela
 CPL

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM CAPENA INSERTO

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 hliníkový pásek o šířce 8 mm

4 rám: z desky MDF

5 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL CAPENA INSERTO

vnitřní výplň: dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)

vnitřní výplň: z desky (hrúbka 22 mm)

hliníkový pásik o šířce 8 mm

rám je vyrobený z MDF

dekorační fólie

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

v dvoukřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:

satinato



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku

bezalcové křídla: zámek magnetický s roztečou 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na závesy

vetrací výřez

ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - oválne

ventilačné priechodky kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovenie dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



MARTINA



Martina 1



Martina 2



Martina 3




Martina 4



Martina 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○
 Intenzita používání: ●●●○○

R DEKORATIVNÍ ryhovaná fólie
 DEKORATIVNÁ ryhovaná fólia

B402 coimbra
 B406 eben
 N B706 dub podzimní
 dub jesenný

B462 cedr bělený
 céder bielený
 B587 dub naturální
 dub naturálny
 B596 sněžný dub
 dub snežný
 B638 dub retro
 dub jarní
 dub jarý
 N B705 dub zimní
 dub zimný
 N B707 dub zimní
 dub zimný
 N B708 modřín sibiřský
 smrekovec sibiřský
 B439 ořech melunga
 orech melunga

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●○○○
 Intenzita používání: ●●●○○○

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používání: ●●●●●

B541 dub ušlechtilý
 dub ušlechtilý
 B597 klasický ořech
 orech klasický
 B598 popelavý dub
 dub popelavý
 B637 antracit
 B639 dub evropský
 dub evropský
 B473 ořech duro
 orech duro
 B474 dub eterno
 B476 dub šedý
 dub sivý
 B542 coimbra tmavá
 CPL
 B543 kaštan světlý
 gaštan svetlý
 CPL
 B490 bílá / biela
 CPL


KONSTRUKCE:

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM MARTINA

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL MARTINA

- výplň křídla:** MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 - výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 22 mm)
 - rám:** z desky MDF
 - fólie**
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)
- ROZMĚRY:**
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



- vniturná výplň:** dveře mají dřevěnou nebo skleněnou výplň v závislosti od konkrétního modelu (hrúbka 4 mm)
 - vniturná výplň:** z desky (hrúbka 22 mm)
 - rám** je vyrobený z MDF
 - dekorační fólie**
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křídel sú zaoblené (info - str. 76)
v dvojkřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)
- ROZMĚRY:**
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)
bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační průchodky kovové - kulaté
ventilační průchodky kovové - hranaté
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)
ZÁRUBNĚ:
bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
bezalcové křídla: zámok magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)
bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX
PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:
zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - bez príplatku
příplatek za šířku „100“
kryty na závesy
vetrací výřez
ventilačné priechodky PVC
ventilačné priechodky kovové - oválne
ventilačné priechodky kovové - hranaté
prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dverí
cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcovej verzii křídla)
ZÁRUBNE:
bloková [OB3]
nastavitelná zárubňa s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]
nastavitelná zárubňa pri modulových dverových křídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:

satinato



INFORMACE O SKLENĚNĚ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENEJ VÝPLNI:


 TVRZENÉ SKLO
 TVRDENÉ SKLO
 SATINATO


 LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
 LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.



DOMINO



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



Domino 8



Domino 15



Domino 16




Domino 17



Domino 19



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia			E+ ENDURO PLUS fólie / fólia				intenzita používání: ●●●○ intenzita používania: ●●●○				R DEKORATIVNÍ / DEKORATÍVNA ryhovaná fólie ryhovaná fólia	
B402	B406	N B706	B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708	B439	intenzita používání: ●●●○ intenzita používania: ●●●○	
coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný	cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský	ořech melunga orech melunga		
E ENDURO 3D fólie / fólia			intenzita používání: ●●●○ intenzita používania: ●●●○				EF ECO-FORNIR FORTE		ECO-FORNIR CPL intenzita používání: ●●●● intenzita používania: ●●●●			
B541	B597	B598	B637	B639	B473	B474	B476	B542	B543	B490	intenzita používání: ●●●● intenzita používania: ●●●●	
dub ušlechtilý dub ušlechtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európsky	ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý	CPL	CPL	CPL		

BIANCO



Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1



Bianco NUBE 2



Bianco NUBE 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:

FALCOVÉ křídlo/ křídlo	BEZFALCOVÉ křídlo/ křídlo (příplatek / za příplatek)	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 60-100 (100 - příplatek) JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE: šířka 60-100 (100 - za příplatek)	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 120-200 (příplatek) DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE: šířka 120-200 (za příplatek)	SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (příplatek) SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ (za příplatek)	VENTILACE: větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek) VENTILÁCIA: vetrací výřez alebo ventilačná priechodka (za príplatek)
----------------------------------	---	---	---	---	--

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

EF ECO-FORNIR laminát CPL

B490	Intenzita používání: Intenzita používania: ●●●●●
CPL	
bilý/ biela	

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM BIANCO

1 výplň křídla: středový vlys (tloušťka 33 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rám: z desky MDF

4 fólie

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulové bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

MODEL KŘÍDEL BIANCO S PROSKLENÍM NERO NEBO CONTRASTO SE POVAŽUJÍ ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍM TERMÍNEM DODÁNÍ / MODEL KŘÍDEL BIANCO SO SKLENENOU VÝPLNÍ NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODANIA



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL BIANCO

vnútorná výplň: stredový rám (hrúbka 33 mm)

vnútorná výplň: dvere majú drevenú (hrúbka 10 mm) alebo sklenenú (hrúbka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétneho modelu

rám je vyrobený z MDF

dekoračná fólia

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

dvojkrídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku

bezalcové křídla: záмок magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný klúč, WC záмок alebo záмок 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre klúč

příplatek za šířku „100“

kryty na závesy

vetrací výřez

ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - oválne

ventilačné priechodky kovové - hranaté

provedenia křídla v bezalcové verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkrídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzii křídla)

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídľach bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]



LARINA



Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina NEVE 3



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1



Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Larina NUBE 1



Larina NUBE 2



Larina NUBE 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používání: ●●●●●

DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
 DEKORATIVNÁ rýhovaná fólia

B402 coimbra
 B406 eben
 N B706 dub podzimní
 dub jesenný

B462 cedr bělený
 céder bielený
 B587 dub naturální
 dub naturálny
 B596 sněžný dub
 dub snežný
 B638 dub retro
 dub jarní
 dub jarý
 N B705 dub zimní
 dub zimný
 N B707 dub zimní
 dub zimný
 N B708 modřín sibiřský
 smrekovec sibiřský
 B439 ořech melunga
 orech melunga

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání: ●●●●●
 Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR CPL

B541 dub ušlechtilý
 dub ušlechtilý
 B597 klasický ořech
 orech klasický
 B598 popelavý dub
 dub popolavý
 B637 antracit
 B639 dub evropský
 dub evropský
 B473 ořech duro
 orech duro
 B474 dub eterno
 dub eterno
 B476 dub šedý
 dub sivý
 B542 coimbra tmavá
 CPL
 B543 kaštan světlý
 gaštan svetlý
 CPL

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM LARINA

- výplň křídla:** středový vlys (tloušťka 35 mm)
- výplň křídla:** MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
- rám:** z desky MDF
- fólie**

boční hrany a horní hrana jsou fóliované


svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL LARINA

- vnitřní výplň:** středový rám (hrúbka 35 mm)
- vnitřní výplň:** dveře mají dřevěnou (hrúbka 10 mm) alebo sklenenú (hrúbka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétneho modelu
- rám:** je vyrobený z MDF
- dekoračná fólia**

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

dvojkrídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku

bezalcové křídla: záмок magnetický s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок 85 mm pre cylindrickú vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilačné priechodky PVC

ventilačné priechodky kovové - oválne

ventilačné priechodky kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkrídlových dverí

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídloch bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

MODELÝ KŘÍDEL LARINA S PROSKLENĚM NERO NEBO CONTRASTO SE POVAŽUJÍ ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍM TERMÍNEM DODÁNÍ / MODELÝ KŘÍDEL LARINA SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODANIA



D'ARTAGNAN



D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO



D'Artagnan TONDO



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



BEZFALCOVÉ
křídlo/ křídlo
(příplatek / za příplatek)



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-100 (100 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE: větrací výřez - se týká
křídla D'Artagnan INTERO (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez - sa týká
křídla D'Artagnan (za příplatek)



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

E ENDURO PLUS fólie / fólia

E ENDURO 3D fólie / fólia

Intenzita používání:
 Intenzita používania: ●●●●○

B402
 coimbra

B406
 eben

N B706
 dub podzimní
 dub jesenný

B705
 dub jarní
 dub jarý

B707
 dub zimní
 dub zimný

B708
 modřín sibiřský
 smrekovec sibiřský

B541
 dub ušlechtilý
 dub ušľachtilý

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATIVNÁ rýhovaná fólia

Intenzita používání:
 Intenzita používania: ●●●●○

B439
 ořech melunga
 orech melunga

EF ECO-FORNIR FORTE

B473
 ořech duro
 orech duro

B474
 dub eterno

B476
 dub šedý
 dub sivý

ECO-FORNIR CPL

Intenzita používání:
 Intenzita používania: ●●●●●

B542
 coimbra tmavá
 CPL

B543
 kaštan světlý
 gaštan svetlý
 CPL

B490
 bílá / biela
 CPL

KONSTRUKCE:

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM D'ARTAGNAN

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN

- výplň křídla:**
MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 6 mm), podle modelu
- rama:** z dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF
- fólie**
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



vnitřní výplň: dveře mají dřevěnou (hrúbka 10 mm) alebo skleněnou (hrúbka 6 mm) výplň v závislosti od konkrétního modelu

rám: z velmi kvalitního lepeného dřeva obloženého deskou MDF a HDF

dekorační fólie

boční hrany a horní hrana sú fóliované

zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

dvojkřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezalcová křídla: zámek magnetický s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez (se týká křidel D'Artagnan INTERO)

provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcové verzi křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pro modulová bezalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10]

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC záмок alebo záмок pre cylindrickú vložku

bezalcové křídla: zámek magnetický s roztečou 90 mm pre obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezalcové křídla: 2 skryté pánty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

příplatek za šířku „100“

kryty na závesy

vetrací výřez (sa týka křidel D'Artagnan)

provedenia křídla v bezalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovenie dvojkřídlových dveří

cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezalcovej verzii křídla)

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

nastavitelná zárubeň pri modulových dverových křídľach bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10]

SKLO:

salinato

master carre

průhledné / priezračné

INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENEJ VÝPLNI:


MODELY DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ JSOU ZAŘAZENY MEZI NESTANDARDNÍ OBJEDNÁVKY S DELŠÍ DOBOU DODÁNÍ. MODELY DVEŘNÍCH KŘÍDEL D'ARTAGNAN SO SKLENĚNOU VÝPLNÍ JSOU ZAŘAZENY MEZI NESTANDARDNÍ OBJEDNÁVKY S DLHŠÍ DOBOU DODÁNÍ.

TVRZENÉ SKLO
 TVRDENÉ SKLO

MATOVÁ STRANA SKLA (SE VZOREM) NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ
 MATNÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV



SALERNO



Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
větrací výřez alebo ventilačná priechodka (za příplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

JEDNOSMĚRNÁ
(3 VODROVNINOU STRUKTUROU)
(3 VODROVNINOU TEXTUROU DŘEVA)

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDELEM SALERNO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voštiny“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotříska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu
vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL SALERNO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voština
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkrídlových dverách sa zo strany rámu
je namontovaná klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotřísková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

dvojkrídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závěsy

vetrací výřez

ventilačné priechodky PVC

vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkrídlových dverí

dvojkrídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



ORS1
ORS2
ORS8

NORMA DECOR



DVEŘE ND2 i ND3 DOSTUPNÉ POUZE V: B134, B136, B339, B224

DVERE ND2 i ND3 DOSTUPNÉ IBA V: B134, B136, B339, B224

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE: ventilační mřížka, větrací výřez nebo ventilační
průchodka (příplatek)
VENTILACE: ventilační mřížka, větrací výřez
nebo ventilační průchodka (za příplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

ENDURO fólie / fólia




Intenzita používání: ●●●●●
Intenzita používání: ●●●●●

ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání: ●●●●●
Intenzita používání: ●●●●●

ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání: ●●●●●
Intenzita používání: ●●●●●

ECO-FORNIR laminát CPL



Intenzita používání: ●●●●●
Intenzita používání: ●●●●●

ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání: ●●●●●
Intenzita používání: ●●●●●

JEDNOMĚRNÁ
(S VODROVNNOU STRUKTÚROU)
(S VODROVNNOU TEXTÚROU DŘEVA)

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDELM NORMA DECOR

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: „voštiny“
 - 3 výplň: dutinková dřevotřísková - **příplatek**
 - 4 rám s výplní krytý dvoustannými deskami HDF
 - 5 fólie
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- světlé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
ventilační mřížka
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubně s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

KONSTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDELM NORMA DECOR

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotřísková - **příplatek**
 - 4 rám s výplní obojstranně pokrytý deskami HDF
 - 5 dekorační fólie
- zasklívací rám je vyrobený vo farbe křídla
- boční hrany a horná hrana sú fóliované
- zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
- řídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánky s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
vetrací výřez
ventilačné priechodky PVC
ventilačná mriežka
vnútorná výplň dverí - dřevotřísková deska
provedenia křídla v bezalcové verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dverí
dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubňa s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



TORINO



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODROVNNOU STRUKTUROU)
(S VODROVNNOU TEXTUROU DŘEVA)

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM TORINO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voštiny“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotřísková - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL TORINO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voštiny
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkrídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkrídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šírku „100“, „110“
kryty na závesy
vetračný výřez
ventilačné priechodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkrídlových dverí
dvojkrídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



MERANO



Merano 1



Merano 2



Merano 3




Merano 4



Merano 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODROVNNOU STRUKTUROU)
(S VODROVNNOU TEXTUROU DŘEVA)

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM MERANO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voštiny“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotřísková - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu
vyskytuje klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL MERANO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voština
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkrídlových dverách sa zo strany rámu
je namontovaná klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkrídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNĚ:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRIPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šírku „100“, „110“
kryty na závesy
vetračný výřez
ventilačné priechodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkrídlových dverí
dvojkrídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



DOLCE



Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (za příplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia Intenzita používání: ●●●○ Intenzita používania: ●●●○

B134	B136	B224	B339	B402	B406	N B706
lindo (bilá / biela)	buk	dub	ořech / orech	coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný

EF ECO-FORNIR FORTE Intenzita používání: ●●●●● Intenzita používania: ●●●●●

B473	B474	B476
ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia Intenzita používání: ●●●○ Intenzita používania: ●●●○

B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708
cedr bělený céder bielený	dub naturalní dub naturalný	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský

EF ECO-FORNIR laminát CPL Intenzita používání: ●●●●● Intenzita používania: ●●●●●

B542	B543	B490	B491
coimbra tmavá CPL	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela CPL	šedá / sivý CPL


E+ ENDURO 3D fólie / fólia Intenzita používání: ●●●○ Intenzita používania: ●●●○

B541	B597	B598	B637	B639
dub ušlechtilý dub ušľachtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popelavý	antracit	dub evropský dub európský

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM DOLCE

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: „voština“
 - 3** výplň: dutinková dřevotříska - **příplatek**
 - 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5** fólie
- zasklivací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (**info - str.76**)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu
vyskytuje klapačka (**info - str.76**)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL DOLCE

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotrieska - **příplatek**
 - 4** rám s výplňou obojstranně pokrytý deskami HDF
 - 5** dekorační fólie
- zasklivací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (**info - str.76**)
v dvojkřídlových dveřích sa zo strany rámu
je namontovaná klapačka (**info - str.76**)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (**po potvrzení obrázků zákazníkem**)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

- LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁŇTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRIPLATKY K CENE DVEŘÍ:

- zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šírku „100“, „110“
kryty na závesy
vetračný výrez
ventilačné priečhodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dverí
dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (**na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka**)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubňa s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



NIDA



Nida 1



Nida 2



Nida 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)




SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
větrací výřez alebo ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM NIDA

1	rám: z desky MDF
2	výplň: „voština“
3	výplň: dutinková dřevotříska - příplatek
4	rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
5	fólie
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla	
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)	
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotřísková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

dvoukřídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:


bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL NIDA

rám: z desky MDF	1
výplň: voština	2
výplň: dutinková dřevotrieska - příplatek	3
rám s výplní obojstranně pokrytý deskami HDF	4
dekorační fólie	5
zasklívací rám je vyrobený vo farbe křídla	
bočné hrany a horná hrana sú fóliované	
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)	
v dvokřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“	
šířka dvokřídlových dveří: „120“ až „200“	

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závěsy

vetrací výřez

ventilačné priechodky PVC

vnútorná výplň dverí - dřevotřísková deska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvokřídlových dverí

dvoukřídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



LIDO



Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
vetraci výrez alebo ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia

B134	B136	B224	B339	B402	B406	N B706
lindo (bilá / biela)	buk	dub	ořech / orech	coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●○○

EF ECO-FORNIR FORTE

B473	B474	B476
ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

B462	B587	B596	B638	N B705	N B707	N B708
cedr bělený céder bielený	dub naturalní dub naturalný	sněžný dub dub snežný	dub retro	dub jarní dub jarý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●○○

EF ECO-FORNIR laminát CPL

B542	B543	B490	B491
coimbra tmavá CPL	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela CPL	šedá / sivý CPL

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia

B541	B597	B598	B637	B639	B656	B657
dub ušlechtilý dub ušľachtilý	klasický ořech orech klasický	popelavý dub dub popolavý	antracit	dub evropský dub európský	dub italský dub talianský	dub severo dub severský

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●○○

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODODROVNOU STRUKTUROU)
(S VODODROVNOU TEXTUROU DŘEVA)

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDELM LIDO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** dutinková dřevotřískka
 - 3 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 4 **fólie**
- šířka ALU pásky - 8 mm
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- vislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
- u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

dvojkrídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

KONSTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL LIDO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** dutinková dřevotřískka
 - 3 **rám s výplní** obojstranně pokrytý deskami HDF
 - 4 **dekorační fólie**
- šířka ALU pásky - 8 mm
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- vislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
- v dvojkrídlových dveřích se za strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvojkrídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na pánty

vetrací výřez

ventilačné priechodky PVC

provedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkrídlových dverí

dvojkrídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



PARMA A AVERNO



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
větrací výřez alebo ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

ENDURO fólie / fólia




DVOUSMĚRNÁ / DVOUSMERNÁ
(SVISLOU A VODROVNINU STRUKTUROU)
(SO ZVISLOU A VODROVNINU TEXTUROU DŘEVA)

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●



BARVY JILM SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“ - „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“ / FARBÝ BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

ECO-FORNIR FORTE



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●


ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODROVNINU STRUKTUROU)
(S VODROVNINU TEXTUROU DŘEVA)

ECO-FORNIR laminát CPL




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM PARMA A AVERNO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voštiny“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotřísková - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustanně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL PARMA A AVERNO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voština
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvokřídlových dveřích sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

- LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁŇTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
vetrací výřez
ventilačné priechodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvokřídlových dverí
dvokřídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenia výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



ORS1
ORS2
ORS8

ORSO



Orso 1



Orso 2



Orso 3




Orso 4



Orso 5



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




DVOUSMĚRNÁ / DVOUSMERNÁ
(SVISLOU A VODROVNINOU STRUKTUROU)
(SO TVRZÍVOU A VODROVNINOU TEXTUROU DŘEVA)

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●○



BARVY JILM SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“ / FARBÝ BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRI DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●○

EF ECO-FORNIR FORTE



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●


E+ ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●○

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODROVNINOU STRUKTUROU)
(S VODROVNINOU TEXTUROU DŘEVA)

EF ECO-FORNIR laminát CPL




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM ORSO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voština“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotřísková - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONSTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL ORSO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voština
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkrídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obvyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkrídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTŮV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obvyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
vetrací výřez
ventilačné priechodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkrídlových dverí
dvojkrídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



STRADA



Strada 1



Strada 2



Strada 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo/ křídlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - příplatek)
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 60-110 (100, 110 - za příplatek)



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (příplatek)
DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE:
šířka 120-200 (za příplatek)



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(příplatek)
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ
(za příplatek)



VENTILACE:
větrací výřez nebo ventilační průchodka (příplatek)
VENTILÁCIA:
vetrací výřez alebo ventilačná priechodka (za príplatek)

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




DVOUSMĚRNÁ / DVOUSMERNÁ
(SVISLOU A VODROVNINOU STRUKTÚROU)
(SO ZVÝŠENOU A VODROVNINOU TEXTÚROU DŘEVA)

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●



BARVY JILM SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“ / FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRI DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM STRADA

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voštiny“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotříska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL STRADA

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voština
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šírku „100“, „110“
kryty na závesy
vetračný výrez
ventilačné priečhodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dverí
dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenia výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



GEMINI A VIRGO



Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



Virgo 1




Virgo 2



Virgo 3



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




DVOUSMĚRNÁ / DVOUSMERNÁ
(SVISLOU A VODROVNINU STRUKTUROU)
(SO ZVÝŠOU A VODROVNINU TEXTUROU DŘEVA)

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●○



BARVY JILM SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“ / FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRI DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●○

EF ECO-FORNIR FORTE



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●


E+ ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●○

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODROVNINU STRUKTUROU)
(S VODROVNINU TEXTUROU DŘEVA)

EF ECO-FORNIR laminát CPL




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM GEMINI A VIRGO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** „voštiny“
 - 3 **výplň:** dutinková dřevotříska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** krytý dvoustranně deskami HDF
 - 5 **fólie**
- zasklivací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



KONSTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL GEMINI A VIRGO

- 1 **rám:** z desky MDF
 - 2 **výplň:** voština
 - 3 **výplň:** dutinková drevoztrieska - **příplatek**
 - 4 **rám s výplní** obojstranne pokrytý deskami HDF
 - 5 **dekoračná fólia**
- zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)
v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)
- ROZMĚRY:**
- šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlových dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

- LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**
príplatek za šírku „100“, „110“
kryty na závesy
vetračný výrez
ventilačné priechodky PVC
vnútorná výplň dverí - drevoztriesková deska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dverí
dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenia výkresov zo strany zákazníka)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



SAGITTARIUS, LIBRA A TAURUS



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



Libra




Taurus



DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINĚ
V ENDURO DVOJSMĚRNĚ

DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINĚ
V ENDURO DVOJSMĚRNĚ.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia




DVOUSMĚRNÁ / DVOUSMERNÁ
(SVISLOU A VODROVNINOU STRUKTÚROU)
(SO TVRZOU A VODROVNINOU TEXTÚROU DŘEVA)

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●



BARVY JILM SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍŘCE „100“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍŘCE „200“ / FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRI DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDEL SAGITTARIUS, LIBRA A TAURUS

1	rám: z desky MDF
2	výplň: „voština“
3	výplň: dutinková dřevotříska - příplatek
4	rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
5	fólie
zasklivací rám je vyrobený v barvě křídla	
boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
svislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.76)	
u dvoukřídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	



KONŠTRUKCIA:

PRÍREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL SAGITTARIUS, LIBRA A TAURUS

1	rám: z desky MDF
2	výplň: voština
3	výplň: dutinková dřevotrieska - příplatek
4	rám s výplňou obojstranně pokrytý deskami HDF
5	dekorační fólie
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla	
bočné hrany a horná hrana sú fóliované	
zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str.76)	
v dvoukřídlových dveřích se ze strany rámu je namontovaná klapačka (info - str.76)	
ROZMĚRY:	
šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“	
šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - **bez doplatku**

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotřísková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlových dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:



INFORMACE O SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty s možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč - **bez príplatku**

príplatek za šírku „100“, „110“

kryty na závesy

vetračný výrez

ventilačné priečhodky PVC

vnútorná výplň dverí - drevoztrísková deska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvoukřídlových dverí

dvojkřídlové dvere do kovovej zárubne (na základe potvrdenia výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]



ORS1
ORS2
ORS8

AMBER

Amber 3

potisk na floatu / tlač na floatu



Amber 5

potisk na floatu / tlač na floatu



Amber 6

potisk na floatu / tlač na floatu



Amber 7

potisk na floatu / tlač na floatu



Amber 8

potisk na satinovaném skle / satinato tlač na satinovanom skle



Amber 9

gravírování na satíně / gravírovanie na satíně



Amber 11

potisk na floatu / tlač na floatu



Amber 12

gravírování na satíně / gravírovanie na satíně



Amber 13

satínato



Amber 14

průhledné / priezračné



Amber 15

průhledné - grafi / priezračné - grafi



Amber 16

gravírování na satíně / gravírovanie na satíně



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 60-90
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE: šířka 60-90



VENTILACE: větrací výřez (příplatek)
VENTILÁCIA: vetrací výřez (za príplatek)



MATOVÁ STRANA SKLA SE NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ
MATNÁ STRANA SKLA SA NACHÁDZA NA STRANĚ PÁNTOV

Zhédni film na našem
kanále YOUTUBE:

„Montáž skleněných
dveří Amber (CZ)“



Pozri film na našom
kanále YOUTUBE:

„Montáž skleněných
dveří Amber (SK)“



<

KOVÁNÍ / KOVANIE **Studio Rondo**



BAREVNOST / FAREBNOSŤ:

posílený hliník /
posílený hliník

nerez /
nerez ocel

KOVÁNÍ / KOVANIE **Studio Classic**



BAREVNOST / FAREBNOSŤ:

posílený hliník /
posílený hliník

nerez /
nerez ocel

KOVÁNÍ / KOVANIE **Studio Arcos**



BAREVNOST / FAREBNOSŤ:

posílený hliník /
posílený hliník

nerez /
nerez ocel

typy kování do křídla **AMBER** / typy kování do křídla **AMBER**

Klíka skrytá - krátká (bez otvoru na zámek) / Klíčka skrytá - krátká (bez otvoru na zámek)

Klíka vystupující - dlouhá (bez otvoru na zámek) / Klíčka vystupující - dlouhá (bez otvoru na zámek)

BB zámek / BB zámek

PZ zámek / PZ zámek

WC zámek / WC zámek

KOVÁNÍ (STUDIO RONDO / STUDIO CLASSIC / STUDIO ARCOS):

- Klíka skrytá bez otvoru na zámek - krátká / dlouhá
- BB zámek
- PZ zámek
- WC zámek

KOVANIE (STUDIO RONDO / STUDIO CLASSIC / STUDIO ARCOS):

- Klíčka skrytá bez otvoru na zámek - krátká / dlouhá
- BB zámek
- PZ zámek
- WC zámek

větrací výřez

větrací výřez

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1]
s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2]
nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]



OB3

ORS1
ORS2
ORS8

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1]
s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2]
alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

NORMA DECOR A LIBRA



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 60-90
 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE: šířka 60-90

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL



Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E ENDURO 3D fólie / fólia




Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODODOPROVNÍ STRUKTUROU)
(S VODODOPROVNÍ TEXTUROU DŘEVA)

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDEL NORMA DECOR 1 A LIBRA

1	rám: z desky MDF
2	výplň: „voština“
3	rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
4	fólie
skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárubně	
konstrukci každé z polovic skládacích dveří tvoří rám vyrobený v MDF anebo z jehličnatého dřeva vrstveně lepeného, tloušťky 33 mm	
každá z polovin křídla má jednu drážku podél vislé hrany ze strany vislého prvku zárubně	
obě poloviny křídla jsou spojeny maskovanými závěsy	
křídlo je spojené s podlahou pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je přišroubovaná do podlahy	
spojení horní části je pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je vybavena kolejničkou montovanou pod falc nadpraží	
po kolejničce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevírání/ zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty	
madlo ve stříbrné barvě	
vislé hrany křídel jsou zaoblené (info - str.76)	



KONSTRUKCIA:

PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL NORMA DECOR 1 A LIBRA

1	rám: z desky MDF
2	výplň: voština
3	rám s výplňou obojstranne pokrytý doskami HDF
4	dekoračná fólia
komplet skladačích dverí obsahuje zložené dverné křídlo spolu so zárubňou /rámová, alebo regulovaná/	
konstrukciu každej z polovic skladačích dverí tvoří rám vyrobený v MDF alebo z ihličnatého dřeva lepeného vrstveno, o hrúbke 33 mm	
každá z polovic křídla má jednu drážku pozdĺž vislejšej hrany zo strany vislejšejho elementu zárubne	
obe polovice dverového křídla sú navzájom spojené pomocou skrytých závesov	
křídlo je spojené s podlahou pomocou čepu zahlbeného v jej osade, ktorá je priskrutkovaná do podlahy	
spojenie hornej časti je pomocou čepu zahlbeného v jej osade, ktorá je vybavená kolejničkou montovanou pod falc nadpražia	
po kolejničke sa pohybuje horné vodítko stabilizujúce křídlo v priebehu otvárania/zatvárania. Křídlo je vybavené dvoma úchyty	
madlo v striebornej farbe	
vislejšie hrany křídla sú zaoblené (info - str.76)	

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

2 kulatá madla stříbrné barvy

2 ukryté závěsy stříbrné barvy

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubně s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8]

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „110“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

2 okrúhle držadlá v striebornej farbe

2 skryté závesy v striebornej farbe

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubňa s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8]

SKLO:

satínato



INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI / INFORMÁCIE O SKLENENEJ VÝPLNI:



Matná strana sklenenej výplne sa nachádza na strane zárubne dverí / Matná strana sklenenej výplne sa nachádza na strane zárubne dverí



SYSTÉM POSUVNÝ DO STĚNY / SYSTÉM POSUVNÝ MEDZI STENY

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE / JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění / šířka múru	šířka / šířka	výška
590 x 1960	1305 x 2065	650	615	100-125	618	1977
690 x 1960	1505 x 2065	750	715		718	
790 x 1960	1705 x 2065	850	815		818	
890 x 1960	1905 x 2065	950	915		918	
990 x 1960	2105 x 2065	1050	1015		1018	

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE / DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění / šířka múru	šířka / šířka	výška
1180 x 1960	2520 x 2065	1250	615	100-125	618	1977
1380 x 1960	2920 x 2065	1450	715		718	
1580 x 1960	3320 x 2065	1650	815		818	
1780 x 1960	3720 x 2065	1850	915		918	
1980 x 1960	4120 x 2065	2050	1015		1018	

H - světlá výška / výška svetlosti
L - světlá šířka / šířka svetlosti

H1 - výška kazety
C - šířka kazety / šířka kazety




Kazeta se šířkou 100 je určena pro modulové (např. Domino, Versan, Tamparo) a ploché plné dřevní křídla. Kazeta se šířkou 125 je určena pro ploché dřevní křídla (např. Torino, Averno, Strada)




Kazeta so šířkou 100 je určená pre modulové (napr. Domino, Versano, Tamparo) a ploché plné dverové křídla. Kazeta so šířkou 125 je určená pre ploché dverové křídla (napr. Torino, Averno, Strada)


SCHEMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI ROZMIESTNENIE KOMPONENTOV RÁMU DVEŘÍ V SYSTÉME POSUVNÝCH DVEŘÍ, KTORÉ SA ZASÚVAJÚ DO STĚNY



jednokřídlé dveře /
jednokřídlové dveře





dvoukřídlé dveře /
dvojkřídlové dveře



dvoukřídlé dveře /
dvojkřídlové dveře

- komplet nadpraží se záklopy (A)
komplet stojná část se záklopy (B)
dorazový sloupek se záklopy (C)



- (A) vodorovná obložková lišta
(B) zvislá obložková lišta
(C) dorazový střípek s obložkami

KONSTRUKCE:

pouzdra s posuvným systémem „100“ nebo „125“
zárubně
kartáčku a těsnění
oválného madla ve stříbrné nebo zlaté barvě

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

rozšíření nad 20 mm – rozšiřující prvek (cena za 10 mm)
hydraulický zpomalovač BIAS (se netýká křidel D'Artagnan)
zámková sada bb nebo wc pro posuvné dveře

KONŠTRUKCIA:




puzdra s posuvným systémem „100“ alebo „125“,
zárubne
kefku a tesnenie
oválne madlo v striebornej alebo zlatej farbe

PŘÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

rozšírenie o viac ako 20 mm - komponent sa dá rozšíriť (cena je za 10 mm)
hydraulický spomaľovač BIAS (sa netýká křidel D'Artagnan)
hákový zámok na kľúč bb alebo wc

Standardní délka pera krycí lišty je 7 mm pro kazetu 100 mm a 10 mm pro kazetu 125 mm. / Štandardná dĺžka pera krycej lišty je 7 mm pre kazetu 100 mm a 10 mm pre kazetu 125 mm.

Nastavení do 20 mm se provádí perem krycí lišty připravené na individuální objednávku (bez příplatku).
Šířka v rozsahu do 20 mm se dá nastavit pomocí pera lišty, které zhotovujeme na základě osobní požadavky klienta (bez doplatku navyše).




Nastavení nad 20 mm se provádí rozšířením prvku zárubně - tunel (příplatek).
Šířka v rozsahu nad 20 mm se nastavuje tak, že se rozšíří jednotlivé komponenty rámu dveří - tunel (příplatek).

DO SYSTÉMU ZAHRNÚJE / DO SYSTÉMU JE ZAHRNUTÉ:

konstrukční kazetu s posuvným systémem „100“, „125“, sadu lišt, sadu regulovaných krycích lišt na obě strany, kartáčky a těsnění, madlo chromové, saténové nebo zlaté barvy / konstrukčná kazeta s posuvným systémem „100“, „125“, kompletná sada lišt, kompletná sada obložkových nastaviteľných krycích lišt, kefky a tesnenia, úchytky v prevedení chróm, satén alebo zlato.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU / POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

ROZMĚR KŘÍDLA A K RYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU (mm)	jednokřídlé dveře / jednokřídlé dveře				
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	618	718	818	918	1018
s2*	640	740	840	940	1040
s3	610	710	810	910	1010
s4	566	666	766	866	966
s5 (60 mm)	710	810	910	1010	1110
s5 (80 mm)	750	850	950	1050	1150
h1	1975				
h2	2002				
h3	1987				
h4*	1965				
h5 (60 mm)	2037				
h5 (80 mm)	2057				
ROZMĚR KŘÍDLA A K RYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU (mm)	dvoukřídlé dveře / dvoukřídlé dveře				
	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
s1	618+618	718+718	818+818	918+918	1018+1018
s2*	1258	1458	1658	1858	2058
s3	1228	1428	1628	1828	2028
s4	1184	1384	1584	1784	1984
s5 (60 mm)	1328	1528	1728	1928	2128
s5 (80 mm)	1368	1568	1768	1968	2168
h1	1975				
h2	2002				
h3	1987				
h4*	1965				
h5 (60 mm)	2037				
h5 (80 mm)	2057				

*Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně. *Rozměry otvoru v mure pre verziu bez krytu je potrebné urobiť zhodne s rozmermi krytu vo svetlosti zárubne.


Zhédni film na našem kanále YOUTUBE:
„Montáž nastenného posuvného systému (CZ)“



Pozri film na našom kanále YOUTUBE:
„Montáž nastenného posuvného systému (SK)“



- s1 - šířka křídla / šířka křídla
- s2 - šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně
- s3 - vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne
- s4 - světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne
- s5 - šířka překrytí zárubně s obložkou 60 mm nebo 80 mm / šířka prekrytia zárubne s obložkou 60 mm alebo 80 mm
- h1 - výška dveřního křídla / výška křídla
- h2 - výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně
- h3 - vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne
- h4 - světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne
- h5 - výška překrytí zárubně s obložkou 60 mm nebo 80 mm / výška prekrytia zárubne s obložkou 60 mm alebo 80 mm



Rozdělení kolejnič a garníže podle šířky systému / Rozdelenie koľajníc a garníže podľa šírky systému

Dveřní křídlo / Dverové křídlo	Délka garníže / Dĺžka garníže	Počet kolejnič a profilů / Počet koľajníc a profilov
"60"	1300 mm	
"70"	1500 mm	1 kolejnič a montážní profil s délkou 2m / 1 koľajnica a montážny profil s dĺžkou 2m
"80"	1700 mm	
"90"	1900 mm	
"100"	2100 mm	
"60" + "60"	2500 mm	
"60" + "70"	2700 mm	
"70" + "70" lub "60" + "80"	2900 mm	
"70" + "80" lub "60" + "90"	3100 mm	2 kolejnič a montážní profil s délkou 2m / 2 koľajníc a montážne profily s dĺžkou 2m
"80" + "80" lub "70" + "90" lub "60" + "100"	3300 mm	
"80" + "90" lub "70" + "100"	3500 mm	
"90" + "90" lub "80" + "100"	3700 mm	
"90" + "100"	3900 mm	
"100" + "100"	4100 mm	3 kolejnič a montážní profil s délkou 2m / 3 koľajníc a montážne profily s dĺžkou 2m

KONSTRUKCE:

garníž v barvě křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zárubni - 60 mm nebo 80 mm)

náprstek - 1ks

kolejnič – montovaná na hliníkové liště

mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany

PRÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

hydraulický zpomalovač BIAS (se netýká křidel D'Artagnan)

zámková sada bb nebo wc pro posuvné dveře

dorazový sloupek

stavební pouzdro s obložkou 60 mm a zarážkou (ORS3)
v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 60 mm, dorazový sloupek (bez vyřezovaného otvoru pod plechem) protiplech na hákový zámek pro svépomocnou montáž

stavební pouzdro s obložkou 80 mm a zarážkou (ORS9)
v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 80 mm, dorazový sloupek (bez vyřezovaného otvoru pod plechem) protiplech na hákový zámek pro svépomocnou montáž

KONŠTRUKCIA:

garníža vo farbe dverového křídla - pripínavená na hliníkovú lištu (dva druhy rimsy v závislosti od výšky krycej lišty rámu dverí - 60 mm alebo 80 mm)

náprstok - 1ks

vodiaca lišta - pripínavená na hliníkovú lištu

úchytka v prevedení chróm alebo satén - po oboch stranách dverového křídla

PRÍPLATKY K CENE DVEŘÍ:

hydraulický spomaľovač BIAS (sa netýka křidel D'Artagnan)

hákový zámek na kľúč bb alebo wc

dorazový stĺpek

stavebné puzdro s obložkou 60 mm a zarážkou (ORS3)
v príplatku je zahrnutá zárubňa so záklapkou 60mm, dorazový stĺpek (bez vyřezovaného otvoru pod plechom), protiplech na hákový zámek pre svojpomocnú montáž

stavebné puzdro s obložkou 80 mm a zarážkou (ORS9)
v príplatku je zahrnutá zárubňa so záklapkou 80mm, dorazový stĺpek (bez vyřezovaného otvoru pod plechom), protiplech na hákový zámek pre svojpomocnú montáž

DO SYSTÉMU ZAHRAUJE / DO SYSTÉMU JE ZAHRAUTÉ:

- kolejnič, náprstek (1 kus) / koľajnica, náprstok (1 kus)
- garníž v barvě dveřního křídla / garníža vo farbe dverového křídla,
- madla v barvě chrom nebo satén / madlo vo farbe chróm alebo satén

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



PRO SYSTÉM BEZ VESTAVBY DO ZDI DOPORUČUJEME GARNÍŽ S KRYCÍ LIŠTOU 60 MM
PRE SYSTÉMY, KDE DVEŘE NIE SÚ ZABUDOVANÉ PRIAMO DO STENY ODPORÚČAME POUŽIŤ GARNÍŽU SO 60 MM LIŠTOU


EGIDA

Zhédni film na našem kanále YOUTUBE:

„Montáž dveří Egida – s pevnou zárubní (CZ)”



Pozri film na našom kanále YOUTUBE:
„Montáž dveří Egida – s pevnou zárubňou (SK)”



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:



FALCOVÉ
křídlo / křídlo



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: šířka 80-110
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE: šířka 80-110



izolační akustická,
izolační akustická
 $R_w = 29$ dB



2 třída odolnosti vůči vloupání
2 třída odolnosti voči lúpeži

BARVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia

B136 buk

B339 ořech / orech

B406 eben

N B706 dub podzimní / dub jesenný

B288 kaštan / gaštan

DVOUSMĚRNÁ / DVOJSMERNÁ
(SVISLOU A VODEROVNOU STRUKTUROU / SO
SVISLOU A VODEROVNOU TEXTUROU DŘEVA)

E ENDURO PLUS fólie / fólia

B587 dub naturální / dub naturálny

B638 dub retro

N B705 dub jarní / dub jarňý

N B707 dub zimní / dub zimňý

N B708 modřín sibiřský / smrekovec sibiřský

Intenzita používání: ●●●●●

E ENDURO 3D fólie / fólia

B541 dub ušlechtilý / dub ušľachtilý

B597 klasický ořech / orech klasický

B637 antracit

B639 dub evropský / dub európský

B656 dub italský / dub taliansky

B657 dub severo / dub severský

JEDNOSMĚRNÁ
(S VODEROVNOU STRUKTUROU /
S VODEROVNOU TEXTUROU DŘEVA)

Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR FORTE

B473 ořech duro / orech duro

B474 dub eterno

B476 dub šedý / dub sivý

Intenzita používání: ●●●●●

EF ECO-FORNIR laminát CPL

B542 coimbra tmavá

B543 kaštan světlý / gaštan svetlý

B490 bílá / biela

B491 šedá / sivý

Intenzita používání: ●●●●●

KONSTRUKCE: KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDELM EGIDA

- 1 rám: z překližky z jehličnatého dřeva
- 2 výplň: dutinková dřevotřískka
- 3 HDF deska
- 4 fólie

záruběň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklížky jehličnatého dřeva obložené MDF

svlé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „80“ až „110“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

vícébodový lištový zámek

3 závěsy zesílené

izolační akustická odolnost $R_w = 29$ dB (třída izolační akustické odolnosti $R_w = 27$ dB)

práh stanovený hliník

2. třída odolnosti vůči vloupání

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

klika + rozeta quebeck ve II bezpečnostní třídě včetně vložky (barva f6 – inox nebo f9 – tytan)

klika + rozeta royal ve III bezpečnostní třídě včetně vložky (barva f6 – inox)

seť cylindrických vložek - klima třída II. - 30 x 40 mm - 6 klíčů

panoramatické kukátko

klesající těsnění do dveří do šířky 80 - 110 cm



KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA

ZÁRUBNĚ:

[KOBA]

záruběň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklížky jehličnatého dřeva obložené MDF

ROZMĚRY / ROZMERY:	„80“	„90“	„100“	„110“
s1 šířka křídla / šířka křídla	844	944	1044	1144
s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene	920	1020	1120	1220
s3 vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne	890	990	1090	1190
s4 světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne	802	902	1002	1102
h1 výška dveřního křídla / výška křídla	1988			
h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene	2030			
h3 vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne	2015			
h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1971			

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEŘOVÝCH KŘÍDEL EGIDA

- 1 rám: zo škárovky z ihličnatého dreva
- 2 výplň: dutinková drevotrieska
- 3 HDF doska
- 4 dekoračná fólia

zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená na základe lepených vrstiev ihličnatého dreva obloženého MDF

zvislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „80“ až „110“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

viacbodový lištový zámok

3 zosilnené pánty

izolačná akustická odolnosť $R_w = 29$ dB (trieda izolačnej akustickej odolnosti $R_w = 27$ dB)

hliníkový prah

2. trieda odolnosti voči lúpeži

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

klučka + rozeta Quebec v II triede zabezpečenia vrátane vložky (farba F6 –Inox alebo F9-Tytan)

klučka + rozeta Royal v III triede zabezpečenia vrátane vložky (farba F6-Inox)

seť cylindrických vložek - klima trieda II. - 30 x 40 mm - 6 kľúčov

panoramatické kukátko

padajúce tesnenie do dverí do šírky 80 - 110

UPOZORNENIE:

DO DVEŘÍ S PADAJÍCÍM TESNĚNÍM SA NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA



ZÁRUBNĚ:

zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená na základe lepených vrstiev ihličnatého dreva obloženého MDF

[KOBA]



KOBA

IGNIS

Zhédni film na našem
kanále YOUTUBE:
„Montáž dveří Ignis (CZ)”



Pozri film na našom
kanále YOUTUBE:
„Montáž dverí Ignis (SK)”



POUŽITÍ:
Protipožární dveře Ignis jsou plné, hladké, falcové, jednokřídlové El₂ 30 s protipožární zárubní. Protipožární dveře se zárubní musí být montované ve stěnách splňující podmínky El₂ 30 o min. hustotě 575kg/m³; v případě zděných stěn při minimální šířce ostění 115 mm.

Dveře jsou dodávány v kompletu:

- speciální protipožární vložka,
- protipožární samozavírač,
- protipožární kliku a rozeť,
- **Upozornění: Do ceny křídla je nutné připočítat ceny výše uvedených elementů.**

VYUŽITÍ:
Protipožiarne dvere Ignis sú dvere plné hladké falcové, jednokrídlové El₂ 30 s protipožiarňou zárubňou. Protipožiarne dvere so zárubňou musia byť montované v stenách spĺňajúce podmienky El₂ 30 o min. hustoty 575kg/m³ v prípade murovaných stien pri min hrúbke 115 mm.

Dvere sú dodávané v kompletu:

- špeciálna protipožiarňa vložka,
- protipožiarňny samozatvárač,
- protipožiarňa kľučka a rozeť,
- **Upozornenie: do ceny křídla je potrebné pripočítať ceny výše uvedených elementov.**



DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA / DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ZHOTOVENIA DVEROVÉHO KŘÍDLA:

UPOZORNĚNÍ: DVEŘE JSOU DISTRIBUOVANÉ POUZE V KOMPLETU SE SAMOZAVÍRÁČEM, KLIKOU, VLOŽKOU A ZÁRUBNÍ.
UPOZORNENIE: DVERE SÚ PREDÁVANÉ VÝHRADNE V KOMPLETE SO SAMOZATVÁRACOM, KĽUČKOU, VLOŽKOU A ZÁRUBŇOU.



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E+ ENDURO fólie / fólia

B134	B136	B224	B339	B402	B406	N B706
lindo (bilá / biela)	buk	dub	ořech / orech	coimbra	eben	dub podzimní dub jesenný

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●○

EF ECO-FORNIR FORTE

B473	B474	B476
ořech duro orech duro	dub eterno	dub šedý dub sivý

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO PLUS fólie / fólia

B462	B587	B638	N B705	N B707	N B708
cedr bělený céder bielený	dub naturální dub naturálny	dub retro	dub jamý dub jamý	dub zimní dub zimný	modřín sibiřský smrekovec sibiřský

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●○

EF ECO-FORNIR laminát CPL

B542	B543	B490	B491
coimbra tmavá CPL	kaštan světlý gaštan svetlý	bilá / biela CPL	šedá / sivý CPL

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●●●

E+ ENDURO 3D fólie / fólia

B541	B597	B637	B639	B656	B657
dub ušlechtilý dub ušľachtilý	klasický ořech orech klasický	antracit	dub evropský dub európský	dub italský dub talianský	dub severo dub severý

JEDNOMĚRNÁ
(S VODROVNNOU STRUKTUROU)
(S VODOROVNOU TEXTÚROU DŘEVA)

Intenzita používání:
Intenzita používání: ●●●○

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM IGNIS

- 1 **rám:** z náklížky jehličnatého dřeva
- 2 **výplň:** z desky z minerální vlny hustoty 120kg/m³
- 3 HDF deska o gr. 3mm
- 4 **fólie**

vislé hrany křidel jsou zaoblené (info - str. 76)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dveří: „70“ až „100“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- protipožární tesnění
- 3 komplety čepových závěsů
- zámek

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- příplatek za šířku „100“
- samozavěrač
- speciální vložka splňující atest invada
- lišty COMPLETEO

UPOZORNĚNÍ: KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA

ZÁRUBNĚ:

[ORS1/E]

zárubně vyrobená z MDF

ROZMĚRY / ROZMERY:	„70“	„80“	„90“	„100“
s1 šířka křídla / šířka křídla	744	844	944	1044
s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně	791	891	991	1091
s3 vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne	766	866	966	1066
s4 světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	700	800	900	1000
s5 šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne	844	944	1044	1144
h1 výška dveřního křídla / výška křídla	1987			
h2 výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně	2007			
h3 vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne	1992			
h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1970			
h5 výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne	2042			

TYP	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
šířka ostění / šířka múru (mm)	110-119	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399

KONŠTRUKCIA:

PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KŘÍDEL IGNIS

- 1 **rám:** z lepených vrstev jehličnatého dřeva
- 2 **výplň:** z desky minerální vlny o hustotě 120kg/m³
- 3 HDF deska o gr. 3mm
- 4 **dekorační fólie**

vislé hrany křidel sú zaoblené (info - str. 76)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „70“ až „100“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- protipožiarne tesnenie
- 3 komplety čapových pántov
- záмок

PRIPLATKY K CENE DVERÍ:

- příplatek za šířku „100“
- samozavěrač
- špeciálna vložka splňujúca atest invada
- lišty COMPLETEO

UPOZORNENIE: DO DVEŘÍ S KLESAJÚCIM TESNENÍM SA NEPOUŽÍVA PRAHOVÁ LIŠTA

ZÁRUBNE:

zárubňa vyrobená z MDF

[ORS1/E]





ORS1/E

ROZMĚRY / ROZMERY

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C	1975					
D	1988					

ROZMĚRY A A C JSOU VNĚJŠÍ ROZMĚRY KŘÍDEL BEZ POLODRÁŽKY (DO POSUVNÝCH SYSTÉMŮ)
ROZMĚRY A A C SÚ VNOKAJŠIE ROZMĚRY KŘÍDEL BEZ POLODRÁŽKY (DO POSUVNÉHO SYSTÉMU)

POUŽITÍ KLAPÁČKY VE DVOJITÝCH KŘÍDLECH POUŽITIE ZAMYKACEJ LIŠTY PRI DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÁCH



VZNIK ZAObLENÝCH HRAN V KŘÍDLECH INVADO / VZNIK ZAObLENÝCH HRÁN V KŘÍDLOCH INVADO

křídlo/ křídlo	OTOČNÉ		POSUVNÉ	HRANA STYKU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ / HRANA STYKU DVOJ KŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ
	FALCOVÉ	BEZFALCOVÉ		
MODULOVÉ / MODULOVÉ	✓	✓	✓	✓
HLADKÉ	✓	--	X	X
DVEŘE SKLÁDACÍ / DVEŘE SKLÁDACIE	✓*	--	--	--
KŘÍDLA CELOSKLENĚNÁ / KŘÍDLA CELOSKLENENÉ	--	X	--	--
EGIDA	✓	--	--	--
IGNIS	✓	--	--	--

LEGENDA: ✓ zaoblené hrany, X bez zaoblených hran / bez zaoblených hran * POUZE NA VNĚJŠÍCH SVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÍ NAOSTRO / IBA NA VNÚTORNÝCH ZVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÉ OSTNÁ HRANA
-- dveřní křídlo se nenachází ve zvolené verzi / dveřové křídlo sa nenachádza vo zvolenej verzii

VENTILACE / VENTILÁCIA



větrací výřez / vetrací výřez



ventilační mřížka / ventilačná mriežka
(Norma Decor)



ventilační průchodka / ventilačná priechodka

křídlo / křídlo	počet průchodek / počet priechodiek	křídlo s ventilačními průchodkami / křídlo s ventilačními priechodkami		křídlo s ventilačním seříznutím / dverné křídlo s vetracím výřezom		křídlo s ventilační mřížkou / křídlo s ventilačnou mriežkou	
		ventilační povrch průchodek spolu se světlym průměrem / ventilačný povrch priechodiek spolu so svetlym priemerom (7mm) m2	požadovaný světly průměr pro splnění požadavků / požadovaný svetly priemer pre splnenie požiadaviek (mm)	Ventilační plocha seříznutí se světlostí (7 mm) m2 / vetracia časť s otvormi a so svetelnou výškou (7mm) m2	požadovaný světly průměr pro splnění požadavků / požadovaný svetly priemer pre splnenie požiadaviek (mm)	ventilační povrch ventilační mřížky spolu se světlym průměrem / ventilačná plocha ventilačnej mriežky spolu so svetlym priemerom (7mm) m2	požadovaný světly průměr pro splnění požadavků / požadovaný svetly priemer pre splnenie požiadaviek (mm)
„60”	3	0,0060	34	0,0042	25	> 0,022	--
„70”	4	0,0074	28	0,0060	23	> 0,022	--
„80”	5	0,0087	24	0,0078	22	> 0,022	--
„90”	6	0,0100	21	0,0096	20	> 0,022	--
„100”	6	0,0107	19	0,0114	18	> 0,022	--
„110”	6	0,0114	17	0,0132	16	> 0,022	--

! KOLEKCE KŘÍDEL, VE KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT VENTILAČNÍ PRŮCHODKY, FRÉZOVÁNÍ PRO VENTILACI A VENTILAČNÍ MŘÍŽKY: KOLEKCE KŘÍDEL D'ARTAGNAN. POSUVNÁ KŘÍDLA PLNÍ ÚLOHU VENTILACE Z DŮVODU KONSTRUKCE SYSTÉMU. V KŘÍDLECH INVADO NEEEXISTUJE MOŽNOST SOUČASNÉHO POUŽITÍ NĚKOLIKA ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ VENTILACE.

! KOLEKCE KŘÍDEL, V KTORÝCH SA NEMOŽU POUŽÍT VENTILAČNÉ PRIECHODKY, FRÉZOVANIE PRE VENTILACIU A VENTILAČNÉ MŘÍŽKY: KOLEKCE KŘÍDEL D'ARTAGNAN. PRESUVNÉ KŘÍDLA SPLŇAJÚ POŽIADAVKU O VENTILÁCII S OHľadOM NA KONSTRUKCIU SYSTÉMU. V KŘÍDLOCH INVADO NEEEXISTUJE MOŽNOST POUŽITIA SÚČASNE NĚKOLIKÝCH VENTILAČNÝCH ŘEŠENÍ.

ORS1 / ORS2 / ORS8

NASTAVITELNÁ / NASTAVITEĽNÁ



ORS1

ÚHELNÍK S PLOCHOU KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE 60 MM A PEREM 30 MM (STANDARD)

ROHOVNÍK S PLOCHOU KRYCÍ LIŠTOU SO ŠÍŘKOU 60 MM A PEROM 30 MM (STANDARD)

ORS2

ÚHELNÍK S OVÁLNOU KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE 60 MM A PEREM 30 MM (PŘÍPLATEK)

ROHOVNÍK S OVÁLNOU KRYCÍ LIŠTOU SO ŠÍŘKOU 60 MM A PEROM 30 MM (ZA PŘÍPLATOK)

ORS8

ÚHELNÍK S PLOCHOU KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE 80 MM A PEREM 30 MM (PŘÍPLATEK)

ROHOVNÍK S PLOCHOU KRYCÍ LIŠTOU SO ŠÍŘKOU 80 MM A PEROM 30 MM (ZA PŘÍPLATOK)

Zhédni film na našem kanále YOUTUBE:
„Montáž obložkové zárubně (CZ)“



Pozri film na našem kanále YOUTUBE:
„Montáž nastaviteľnej zárubne (SK)“

KONSTRUKCE:

rám z desky MDF

obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO

sada standardních úhelníků spojených v úhlu 45°: standardní úhelník se skládá z ploché krycí lišty o šířce 60 mm a pera o délce 30 mm [ORS1] (lze použít pero o délce 50 mm a / nebo plochou krycí lištu o šířce 80 mm [ORS8] nebo oválnou krycí lištu o šířce 60 mm [ORS2] – viz tabulka příplatků str. 79)

ROZMĚRY:

pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“

pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

KONSTRUKCIA:

rám z dosky MDF

povrchová úprava - všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO



štandardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm [ORS1] (môže sa použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochá krycia lišta so šírkou 80 mm [ORS8] či oválna krycia lišta so šírkou 60 mm [ORS2] - pozri tabuľku komponentov za príplatok str. 79)

ROZMERY:

pre jednokrídlové dveře šířky „60“ - „110“

pre dvojkrídlové dveře šířky „120“ - „200“

Nastavitelné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.



Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.


Zhédni film na našem kanále YOUTUBE:
„Změna rozsahu Zárubně (CZ)“



Pozri film na našem kanále YOUTUBE:
„Změna rozsahu Zárubne (SK)“




ROZMĚRY / ROZMERY			jednokřídle dveře / jednokřídlové dveře					dvoukřídle dveře / dvojkrídlové dveře									
křídlo/ křídlo			„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla / šířka křídla		644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně		674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne		644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne		600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne	krycí / krycia lišta 60 mm [ORS1/ORS2]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		krycí / krycia lišta 80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	výška dveřního křídla/ výška křídla		1988														
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně		2008														
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne		1993														
h4	světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne		1971														
h5	výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne	krycí / krycia lišta 60 mm [ORS1/ORS2]	2043														
		krycí / krycia lišta 80 mm [ORS8]	2063														

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Šířka ostění / Šířka múru (mm)	75	95	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	94	114	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	339	359	379	399	419	439	459	479	499



KONSTRUKCE:	
rám z desky MDF	
obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO	
sada standardních úhelníků spojovaných v úhlu 45°: standardní úhelník se skládá z ploché krycí lišty o šířce 60 mm a pera o délce 30 mm [ORS7] (lze použít pero o délce 50 mm a / nebo plochou krycí lištu o šířce 80 mm [ORS10] – viz tabulka příplatek str. 79)	
ROZMĚRY:	
pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“	
pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“	
Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 340 mm se skládají ze dvou spojených prvků.	

KONŠTRUKCIA:	
rám z dosky MDF	
povrchová úprava - všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO	
kompletná sada štandardných rohovníkov spájajúcich sa pod uhlom 45 stupňov: štandardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm [ORS7] (môže sa použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochá krycia lišta so šírkou 80 mm [ORS10] - pozri tabuľku komponentov za príplatek str. 79)	
ROZMERY:	
pre jednokrídlové dvere šírky „60“ - „100“	
pre dvojkrídlové dvere šírky „120“ - „200“	
Nastavitelné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 340 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.	



ROZMĚRY / ROZMERY		jednokřídle dveře / jednokřídlové dvere					dvoukřídle dveře / dvojkrídlové dvere								
křídlo/ krídlo		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla / šířka krídla														
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene														
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne														
s4	světla šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne														
s5	šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne	krycí / krycia lišta 60 mm [ORS7]													
		krycí / krycia lišta 80 mm [ORS10]													
h1	výška dveřního křídla / výška krídla														
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene														
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne														
h4	světla výška zárubně / výška svetlosti zárubne														
h5	výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne	krycí / krycia lišta 60 mm [ORS7]													
		krycí / krycia lišta 80 mm [ORS10]													

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Šířka ostění / Šířka múru (mm)	75	95	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	94	114	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	339	359	379	399	419	439	459	479	499

Zhédni film na našem kanále YOUTUBE:
„Montáž dveří Egida – s pevnou zárubní (CZ)“



Pozri film na našem kanále YOUTUBE:
„Montáž dveří Egida – s pevnou zárubňou (SK)“


OB3 BLOKOVÁ

Použití čtverlišty LC1 spolu s obložkou LO1 a její krycí plochou / Použitie štvrtvalček LC1 spolu s obložkou LO1 a ich krycia plocha



OB3
BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
(STANDARD)
BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
(STANDARD)

OB3 + LO1
BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ LIŠTA PLOCHÁ LO1
(PŘÍPLATEK)
BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
+ LIŠTA PLOCHÁ LO1
(ZA PŘÍPLATEK)



KONSTRUKCE:

rám z desky MDF

obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO

ROZMĚRY:

pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „110“

pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“

Řez vlysu: 90 x 44 mm.

KONŠTRUKCIA:

rám z dosky MDF


povrchová úprava - všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO

ROZMĚRY:

pre jednokrídlové dvere šírky „60“ - „110“

pre dvokrídlové dvere šírky „120“ - „200“

Prierez vlysu: 90 x 44 mm



ROZMĚRY / ROZMERY		jednokřídle dveře / jednokrídlové dvere						dvoukřídle dveře / dvojrídlové dvere								
	křídlo/ křídlo	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla / šířka křídla	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene	718	818	918	1018	1118	1218	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138
s3	vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne	688	788	888	988	1088	1188	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4	světla šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
h1	výška dveřního křídla/ výška křídla	1987														
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene	2029														
h3	vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne	2014														
h4	světla výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1970														

DODATEČNÉ VOLBY PRO NASTAVITELNOU A BLOKOVOU ZÁRUBEŇ:

nadsvětlik dodávaný bez prosklení

zárubeň do dvojkřídlových dveří

záves navíc (u rozměru 60-80) - POLSKÁ NORMA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA:

zárubeň regulovaná oválná [ORS2]

standardní úhelník (pero 30 mm, krycí lišta 60 nebo 80 mm)

úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm, krycí lišta 60 nebo 80 mm)

plochá krycí lišta o šířce 80 mm spojená v úhlu 45° [ORS8] / [ORS10]

slepá zárubeň – tunel - neplatí pro zárubně pro modulové bezfalcové dveře

zárubeň s dorazovým sloupkem do jednokřídlového nástěnného posuvného systému (jen plochá obložka ORS3 nebo ORS9) - neplatí pro zárubně pro modulové bezfalcové dveře

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ:

čtverlišta LC1 – kpl

krycí lišta plochá LO1 – kpl

KRYCÍ LIŠTA (LO1) A ČTVRTVÁLEČ (LC1) SE MOHOU POUŽÍVAT PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ŠÍŘKÉ „60“-„90“. PRO DVEŘE ŠÍŘKÉ „100“ A „110“ JE TŘEBA OBJEDNAT DVOJITOU KRYCÍ LIŠTU NEBO DVOJITÝ ČTVRTVÁLEČ.

VOLITELNÉ MOŽNOSTI PRE REGULOVANÚ ALEBO BLOKOVÚ ZÁRUBŇU:

nadsvetlik dodávaný bez presklenia

zárubňa do dvojkřídlových dverí

záves navíc (pri zárubni rozmer 60-80) - POLSKÁ NORMA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRE MODULOVÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLA:

zárubňa regulovaná oválna [ORS2]

štandardný rohovník (pero 30 mm, krycia lišta 60 alebo 80 mm)

rohovník s dlhším perom + 20 mm (pero 50 mm, krycia lišta 60 alebo 80 mm)

plochá krycia lišta so šírkou 80 mm spojená pod uhlom 45 stupňov [ORS8] / [ORS10]

slepá zárubňa – tunel - nevzťahuje sa na zárubňu pre modulové bezfalcové dvere

zárubňa s dorazovým stĺpikom do jednokřídlového nástenného posuvného systému (iba plochá obložka ORS3 alebo ORS9) - nevzťahuje sa na zárubňu pre modulové bezfalcové dvere

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA:

štvrtlišta LC1 – kpl

krycia lišta plochá LO1 – kpl

KRYCÍ LIŠTA (LO1) MŮŽE BÝT SPOLU SO ŠTVRTVÁLEČEM (LO1) POUŽITÁ PŘI BLOKOVÉ ZÁRUBNI, PŘI DVEŘÍCH SO ŠÍŘKOU „60“-„90“. PŘI DVEŘÍCH SO ŠÍŘKOU „100“ A „110“ JE POTŘEBNÉ OBJEDNAT SI KRYCÍ LIŠTU ALEBO ZDOJENÝ ŠTVRTVÁLEČ.

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ / NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ SARA-PRO



Zárubeň Sara Pro přináší naprosto novou kvalitu do dekorace interiéru. Díky tomu, že není viditelná pouhým okem, získává prostor a lehkost. Je ideální pro minimalistické a moderní uspořádání. Dostupná ve venkovní i interiérové verzi.



Rám dverí Sara Pro predstavuje úplne novú perspektívu v zariaďovaní interiérov. Rám je ukrytý a nie je vidno, preto priestor sa zdá byť odľahčený. Je ideálny pre interiéry v minimalistickom a modernom štýle. Je dostupný vo vnútornej a vonkajšej verzii.



KONSTRUKCE KŘÍDLA:

rám z desky MDF

výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříska (příplatek)

rám s výplní oboustranně obložený HDF deskou

plocha a hrany křídla jsou ošetřeny základním nátěrem a připravené k tapetování nebo nátěru (tapetování a nátěr provádí zákazník vlastními silami)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „70“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

2 zapuštěné závěsy

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč

vnitřní výplň - dřevotřísková deska

ventilační mřížka

vetrací výrez

ventilační průchodky PVC

cylindrická vložka 31/36

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE DVERNÉHO KŘÍDLA:

rám z dosky MDF

výplň „voština“ alebo dutinková drevoztríska (príplatek)

rám spolu s výplňou dverí je obložený z oboch strán HDF doskou

na rovných plochách a rohoch dverného křídla je nanosený základný náter a teda sú pripravené na nanosenie tapety alebo vonkajšieho náteru (nanosenie tapety a realizácia náteru je vo vlastnej réžii)

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „70“ až „90“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

záмок s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

2 zápustné závesy

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

vnútorná výplň dverí - drevoztrísková doska

ventilačná mriežka


vetrací výrez

ventilačné priechodky PVC


cylindrická vložka 31/36




NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ / NEVIDITELNÝ RÁM DVEŘÍ VNÚTORNÝ - SARA-PRO



NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ / NEVIDITELNÝ RÁM DVEŘÍ VONKAJŠÍ - SARA-PRO



SARA-PRO		NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ / NEVIDITELNÝ RÁM DVEŘÍ VNÚTORNÝ			NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ / NEVIDITELNÝ RÁM DVEŘÍ VONKAJŠÍ		
křídlo/ křídla		„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
s1	šířka křídla / šířka křídla	718	818	918	718	818	918
s2	šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stěně	798	898	998	798	898	998
s3	vnější šířka zárubně / vonkajší šířka zárubně	788	888	988	788	888	988
s4	světlná šířka zárubně / šířka světlosti zárubně	703	803	903	703	803	903
h1	výška dveřního křídla / výška křídla	1975			1965		
h2	výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stěně	2024			2014		
h3	vnější výška zárubně / vonkajší výška zárubně	2017			2007		
h4	světlná výška zárubně / výška světlosti zárubně	1975			1965		



- (A) obložení zárubně / obloženie zárubne
- (B) kovová zárubeň / kovová zárubňa
- (C) hliníkový profil / hliníkový profil
- (D) těsnění / tesnenie

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dyhovaných křídel INVADO.

ROZMĚRY KŘÍDEL:

Šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

ŠÍŘKA OSTĚNÍ:

60 – 94, 95 – 129, 130 – 199, 200 – 269

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE DVERNÉHO KŘÍDLA:

Obklad kovovej zárubne je výrobok, ktorý umožňuje montáž nových dverí v miestnostiach, kde sú namontované kovové zárubne v súlade so slovenským rozměrovým štandardom bez nutnosti ich vykovaní. Výhodou tohto riešenia je jednoduchosť montáže pomocou peny, bez znečistenia podlahy a stien, ako aj možnosť montáže štandardných dyhovaných křídel INVADO.


ROZMERY KŘÍDEL:

Šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

ŠÍŘKA MÚRU:

60 – 94, 95 – 129, 130 – 199, 200 – 269

Zárubně pro tloušťku zdi větší než 130 mm se skládají ze dvou spojených prvků. ŠÍŘKA OSTĚNÍ 130 - 199: prvek 85 mm. ŠÍŘKA OSTĚNÍ 200 - 269: prvek 155 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 130 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov. ŠÍŘKA MÚRU: 130-199: prvok 85 mm. ŠÍŘKA MÚRU: 200-269: prvok 155 mm.



ROZMĚRY VE SVĚTLOSTI KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / ROZMERY VO SVETLOSTI KOVOVEJ ZÁRUBNE (mm)

křídlo/ křídlo		„60“	„70“	„80“	„90“
s1	světla šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	600	700	800	900
h1	světla výška zárubně / výška svetlosti zárubne	1975			



1. pant šroubovaný nastavitelný 3-D / pánty zaskrutkované z nastavením 3-D,
2. kryty na panty / kryty na pánty,
3. pant zapouštěný nastavitelný 3-D/ pánty zapuštěné s nastavením 3-D,
4. kulaté prosklení – satínato a průhledné sklo / okružhle presklenie – satínato a priehľadné sklo,
5. klika / kľučka + kování/kovanie QUEBEC/ROYAL (EGIDA),
6. garnýž / garnýž (posuvný systém na stěnu / systém montovaný na stěnu),
7. obložka (systém posuvný do stěny) / obložka (systém posuvný do stěny),
8. těsnění pro posuvný systém do zdi / tesnenie na posuvný systém do stěny,
9. kartáč pro posuvný systém do zdi / štetinky pre posuvný systém do stěny,
10. hákový zámek bb a wc / hákový zámek na klíč bb a wc,
11. kukátko,
12. vložka s knoflíkem / vložka s gombíkom,
13. padací těsnění/padající tesnenie,
14. samozavírač / samozatvárač,

KLIKY / KĽUČKY



SN/M6 - nikel satén / chrom | nikel satén / chróm
M6/A - chrom / antracit | chróm/antracit



SN - nikel satén / nikel satén



M6 - chrom/chróm
M4 - matný chrom / matný chrom



M6 - chrom/chróm
M4 - matný chrom / matný chrom



M6 - chrom/chróm
M4 - matný chrom / matný chrom
B - černý / čierny



M6 - chrom/chróm
M4 - matný chrom / matný chrom
B - černý / čierny



SN/M6 - nikel satén / chrom | nikel satén / chróm
G/M6 - grafit/chrom | grafit/chróm



M6/M9 - chrom / nikel | chróm / nikel
M3 - grafit bronz



M6/M9 - chrom / nikel | chróm / nikel



INX - nerez / nerez ocel



M6/M9 - chrom / nikel | chróm / nikel
M3 - grafit bronz



M6/M9 - chrom / nikel | chróm / nikel



INX - nerez / nerez ocel



ODDĚLENÍ / ODDELENIE EXPORT:



Tel. +48 /34/ 35 13 878
Mob. +48 508 052 407
Fax. +48 /34/ 35 35 602



Tel. +48 /34/ 35 10 549
Mob. +48 509 680 283
Fax. +48 /34/ 35 35 602



oddělení / oddelenie Export
Tel. +48 /34/ 35 10 550
Mob. +48 508 052 407
Fax. +48 /34/ 35 35 602



Naskenovat kód
Naskenovat kód



Stáhnout PDF
Stiahnuť PDF



NÁŠ KATALOG SI MŮŽETE NYNÍ
PROHLÉDNOUT NA SVÉM MO-
BILNÍM
ZAŘÍZENÍ / NÁŠ KATALÓG SI
MŮŽETE TERAZ POZRIEŤ NA
SVOJOM
MOBILNOM ZARIADENÍ

Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafu 4 zákona ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter. Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů, vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem tisku a přírodním vlastnostem dřeva, se mohou barvy znázorněných výrobků v realitě lišit. Název INVADO je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra jsou registrovanými průmyslovými vzory.

Tento katalóg nie je obchodná ponuka podľa Občianskeho zákonníka, ani uistenie podľa paragrafu 4 zákona zo dňa 27.07.2002 o zvláštnych podmienkach predaja zákazníkom, a má iba informačný charakter. Kvôli neustálemu vývoju ponuky si výrobca vyhradzuje právo na zavedenie zmien technických parametrov, vybavenia, cien a špecifikácie výrobkov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli technickým vlastnostiam tlače a prírodným vlastnostiam dreva, sa môžu farby znázornených výrobkov v realite líšiť. Názov INVADO je chránená značka INVADO Sp. z o.o. Modely dverí Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra sú registrované priemyselné vzory.



Minimax s.r.o.
www.minimax.sk

Zeleninárska 24,
071 01 Michalovce
Tel.č.: +421 56 644 29 31

Cabajská 10,
949 01, Nitra
Tel.č.: +421 37 651 78 83